



Арт. NK-PT18*18*18/4, NK-PT22*18*22/4, NK-PT22*22*22/4, NK-PT28*22*28/4, NK-PT28*28*28/4, NK-PT35*28*35/4, NK-PT35*35*35*35/4,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1.Назначение

Трехраструбный пресс-тройник из нержавеющей стали обеспечивает соединение трех тонкостенных стальных труб систем водоснабжения, отопления, иных инженерных и технологических установок


Описание и технические характеристики

Тип присоединения: пресс

Размеры: 18*18*18, 22*18*22, 22*22*22, 28*22*28, 28*28*28, 35*28*35, 35*35*35

Максимальное давление: 16 атм Материал изготовления: AISI304/AISI316

2. Устройство изделия



Размер	d1	d2	d3	L1	L2
18*18*18	18	18	18	88	45
22*18*22	22	18	22	90	45
22*22*22	22	22	22	94	49
28*22*28	28	22	28	103	54
28*28*28	28	28	28	103	56
35*28*35	35	28	35	112	61
35*35*35	35	35	35	112	61

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но неболее 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;

4.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгуюшей организации	М.П.