

RU

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

C

Є

Наименование: витринная подсветка 24V
Серия: PRESTO
Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия
АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (BE), Италия тел. 02-8973-22-51, info@artelamp.it
Филiaal: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индaстриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Общие сведения
Витринные светильники обеспечивают освещение ограниченных пространств благодаря своим компактным размерам и различным способам монтажа. Светильники предназначены для освещения только внутри помещений в отсутствии агрессивной среды и посторонних аэрозольных частиц при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности не более 80% и рассчитаны на работу при постоянном напряжении 24 В. Применимы варианты монтажа на любую поверхность из нормально воспламеняемых материалов, также осуществим монтаж с использованием стеновых креплений. Так как вся светильники рассчитаны на эксплуатацию с номинальным напряжением 24 В, формирование системы начинается с подбора необходимого источника питания, который будет питать все светильники в цепи. Берется во внимание тот фактор, что запас по мощности должен составлять не менее 30% от суммарной потребляемой мощности светильников, что обеспечит надежную и бесперебойную работу всех светильников и предотвратит чрезмерный перегрев источника питания.

Технические характеристики светильников:											
Артикул	A6181PL-1BK	A6182PL-1BK	A6183PL-1BK	A6186PL-1BK	A6187PL-1BK	A6191PL-1BK	A6193PL-1BK	A6194LT-1BK	A6195LT-1BK	A6196LT-1BK	A6197LT-1BK
Номинальное напряжение	DC24V										
Потребляемая мощность	1 Вт	2 Вт	2 Вт	2 Вт	5 Вт	2 Вт	5 Вт	2 Вт	5 Вт	2 Вт	5 Вт
Габаритные размеры, мм	См. на упаковке										
Коэффициент мощности, PF	≥0.9										
Номинальный световой поток, Лм	См. на упаковке										
Коррелированная цветовая температура	См. на упаковке										
Общий индекс цветопередачи, Ra	См. на упаковке										
Материал корпуса	Алюминий										
Цвет корпуса	Черный										
Угол рассеивания светильника	38°	38°	38°	15-45°	15-45°	15-45°	15-45°	15-45°	15-45°	15-45°	15-45°
Степень защиты от пыли и влаги	IP20										
Класс защиты от поражения электрическим током	III										
Коэффициент пульсации освещенности	<5%										
Материал рассеивателя	PC										
Климатическое исполнение	УХЛ4										
Рабочая температура	0°С - +40С										
Номинальная продолжительность горения СДМ в светильнике при L70	30000 ч.										

Техническое обслуживание.
Обслуживание светильников проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли корпуса светильников и оптического блока осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители. При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником.

Меры предосторожности.
1.1 Монтаж светильников должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
1.2 Все работы со светильниками выполняются только при отключенном напряжении питания.
1.3 Запрещена эксплуатация светильников без источника питания. Не допускается подключение светильников напрямую в сеть переменного тока 230 В / 50 Гц, это приведет к выходу из строя.
1.4 При формировании из светильников системы не превышать суммарную токовую нагрузку выбранного источника питания с учетом запаса мощности в 30%.

- 1.5 Запрещено вскрывать корпус светильника, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции светильника и опасности поражения электрическим током.
1.6 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
1.7 Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
1.8 Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.
1.9 Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или светильника.

1.10 Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
1.11 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

Транспортировка и хранение
Светильники и аксессуары к нему подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика)
Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения изделия должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация
Светильник и аксессуары к нему не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Сведения о приемке и продаже
Светильники соответствует ГОСТ 8607-82 и признан ГОДНЫМ к эксплуатации.
Гарантийные обязательства
Светильники и аксессуары к ним производства фирмы «Арте ламп» спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE).
Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в нештатном режиме (или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.).
Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, аксессуаров к нему, включая повреждения (сколы). За ущерб, принесенный в результате неправильного использования светильника или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет.
Срок службы светильника и аксессуаров не менее 3 лет. Светильник, шинопроводы и аксессуары с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока.

Дополнительная информация
Продукция изготовлена в Китае.
Товар изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016 и сертифицирован: Сертификат №ЕАЭС RU С-IT.БН01.В.00934/19, срок действия 24.09.2019 - 23.09.2024; Сертификат №ЕАЭС RU С-IT.БН01.В.00941/19, срок действия 24.09.2019 - 23.09.2024

Наименование предприятия торговли _____
Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

Корешок талона №	Талон № на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп Артикул
на гарантийный ремонт светильника производства Артеламп, артикул	Продан магазином (название) « _____ » _____ 20 _____ г.
Изъят для ремонта « _____ » _____ 20 _____ г.	ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина Подпись Продавца с расшифровкой
Представитель ОТК (фамилия, подпись)	Выполнены работы по устранению неисправностей
	Представитель ОТК Штамп ОТК