

PRO-F 5w30

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, изготовленное из специально отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом современных присадок. Обеспечивает оптимальную защиту и продлевает срок службы и надежность двигателя. Сочетает исключительные противоизносные свойства и выдающуюся высокотемпературную защиту с превосходными характеристиками холодного запуска. Это моторное масло также способствует продлению срока службы фильтров частиц.

СВОЙСТВА

- Экономия топлива.
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Высокое сопротивление сдвигу.
- Быстрый холодный старт.
- Безопасная смазочная пленка при экстремальных температурах.
- Гибкие и увеличенные интервалы замены масла.
- Высокая защита от износа.
- LOW SAPS / DPF-совместимый.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло, со свойством снижения расхода топлива, специально разработано для легковых автомобилей с дизельным двигателем с непосредственным впрыском. Кроме того, это масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Этот продукт соответствует требованиям нескольких производителей и поэтому имеет широкое применение. Используйте правильное количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля и двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0,849 kg/l
Вязкость -35 °C	3900 mPa.s
Вязкость 40 °C	52,50 mm ² /s
Вязкость 100 °C	9,46 mm ² /s
Индекс вязкости	166
Температура вспышки СОС	224 °C
Температура замерзания	-39 °C
Общее щелочное число	6,2 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,49 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C1
FORD WSS-M2C934-B
JASO DL-1
JAGUAR/LAND ROVER STJR.03.5005

УПАКОВКИ

1 л канистра (12 x 1л/коробка)
5 л канистра (4 x 5л/коробка)
20 л канистра
60 л бочка
208 л бочка

