

Date: 19/09/2018

X15w40

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ЭСТЕРАМИ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло с эстерами обеспечивает оптимальную защиту, увеличенный срок службы и надежность работы двигателя. Оно превосходит требования практически всех производителей двигателей. Сочетает исключительные противоизносные свойства и выдающуюся высокотемпературную защиту с превосходными характеристиками холодного запуска.

ОСОБЕННОСТИ

- Снижение расхода топлива и выбросов СО2
- Помогает достичь значительного повышения мощности двигателя
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости
- Быстрый холодный старт
- Обладает превосходной термической стабильностью, обеспечивает надёжную защиту от образования отложений в двигателе, сохраняя его в чистоте
- Обеспечивает защиту двигателя с момента зажигания, минимизирует износ и повреждения
- Защищает фильтры DPF

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.

Примените правильное количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля и двигателя.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C 0.850 kg/lВязкость -35 °C 5500 mPa.s Вязкость 40 °C 82,80 mm²/s Вязкость 100 °C 14,00 mm²/s Индекс вязкости 175 232 °C Температура вспышки СОС -42 °C Температура замерзания Общее щелочное число 7,4 mgKOH/g Сульфатная зольность 0.77 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3 API SN/CF BMW LONGLIFE-04 FORD WSS-M2C917-A MB 226.5, 229.31, 229.51 GM dexos 2 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700, RN 0710 VW 502 00, 505 00, 505 01 FIAT 9.55535-S2

УПАКОВКИ

1 л канистра (12 х 1л/коробка) 5 л канистра (4 х 5л/коробка) 60 л бочка 208 л бочка

