

PRO-DX 5w30

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, изготовленное из специально отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и правильно подобранным пакетом современных присадок. Обеспечивает оптимальную защиту и продлевает срок службы и надежность двигателя. Сочетает исключительные противоизносные свойства и выдающуюся высокотемпературную защиту с превосходными характеристиками холодного запуска. Это моторное масло также способствует продлению срока службы фильтров частиц.

СВОЙСТВА

- Экономия топлива.
- Очень стабильный индекс вязкости.
- Высокое сопротивление сдвигу.
- Быстрый холодный старт.
- Безопасная смазочная пленка при экстремальных температурах.
- Гибкие и увеличенные интервалы замены масла.
- Высокая защита от износа.
- Mid SAPS / DPF-совместимый.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло, со свойством снижения расхода топлива, специально разработано для легковых автомобилей с дизельным двигателем с непосредственным впрыском. Кроме того, это масло подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Этот продукт соответствует требованиям нескольких производителей и поэтому имеет широкое применение. Используйте правильное количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля и двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0,851 kg/l
Вязкость -35 °C	6136 mPa.s
Вязкость 40 °C	72,60 mm ² /s
Вязкость 100 °C	12,50 mm ² /s
Индекс вязкости	172
Температура вспышки СОС	230 °C
Температура замерзания	-36 °C
Общее щелочное число	7,4 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,78 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3
API SN/CF
GM DEXOS 2
MB 229.31, 229.51, 229.52
VW 502.00, 505.00, 505.01
BMW LONGLIFE-04

УПАКОВКИ

1 л канистра (12 x 1л/коробка)
5 л канистра (4 x 5л/коробка)
20 л канистра
60 л бочка
208 л бочка

