

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК-СПРЕЙ ЖИДКАЯ РЕЗИНА ОТ ТРЕЩИН И ПРОТЕЧЕК DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметик-спрей DECORIX® предназначен для герметизации трещин, стыков, швов и протечек в кровле, стенах, водосточных желобах и трубах, вентиляционных проходах, пластмассовых трубах, стыков вокруг дымоходов и мансардных окон. Образует эластичное водостойкое покрытие и предотвращает появление ржавчины на металлических поверхностях. Сохраняет свойства при значительном перепаде температур, не растрескивается и не расслаивается. После высыхания может быть окрашен.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с сушкой между слоями не менее 15 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет герметика. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|--|---|
| Связующее вещество | Модифицированный битум. |
| Внешний вид | После высыхания покрытие образует однородную, без кратеров, пор или морщин поверхность. Согласно каталогу цветов. |
| Цвет покрытия | |
| Температура окружающей среды при нанесении | от +10°C до +30°C |
| Время высыхания между слоями, мин | не менее 15 |
| Время высыхания до степени 3, мин | 30 |
| Время полного высыхания, ч | 12 |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч | > 48 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | 1 |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40 |
| Расход | Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от вида поверхности и количества слоев. |
| Морозостойкость | да |
| Срок хранения с даты изготовления, лет | 10 |
| Класс пожарной опасности | 2 |
| Состав | Модифицированный битум, наполнитель, пигменты, комбинированный органический растворитель, пропан-бутан. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

| | |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл | 520 |
| Вес баллона брутто, гр | 330 |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12 |
| Вес коробки, кг | 4,04 |
| Объём коробки, куб. м | 0,0115 |
| Размер коробки, мм: | |
| • высота | 206 |
| • ширина | 272 |
| • глубина | 206 |



**АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК-СПРЕЙ
ЖИДКАЯ РЕЗИНА ОТ ТРЕЩИН И ПРОТЕЧЕК DECORIX® • 520 мл****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ |
|------------------------------|--|---|
| Чёрный 0126-01 DX |  4 610122132679 |  1 46 10122 13267 6 |
| Серый 0126-02 DX |  4 610122132686 |  1 46 10122 13268 3 |
| Белый 0126-03 DX |  4 610122135038 |  1 46 10122 13503 5 |