

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование: Профиль для установки светодиодной ленты в гипсокартон
Серия: GAP
Артикул: A670233, A670206



Назначение товара: конструкционный элемент для подвесного потолка из гипсокартона.
Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

Адрес: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия

Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индастриал билдинг, 615-617,

Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай

Уполномоченная организация: ООО «ГЛОБО» 121087, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский Парк, проезд Промышленный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/14/1. Globo_company@mail.ru

Общие сведения

Профиль серии GAP предназначен для создания теневого отступа конструкции потолка от стены шириной 21 мм, и позволяет получить равномерное примыкание вдоль стен. Профиль изготовлен из алюминия и имеет специальный паз под установку светодиодной ленты и рассеивателя. Рекомендуется использовать светодиодные ленты мощностью 20 Вт/м.п. и шириной до 10 мм. Светодиодная лента и рассеиватель приобретаются отдельно. Перед монтажом профиля обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для формирования необходимых углов стыковки и профиля используйте дисковую пилу по алюминию.

Техническое обслуживание

Обслуживание профилей серии GAP проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

Меры предосторожности.

1. Монтаж профиля должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
2. Все работы с профилем выполняются только при отключенном напряжении питания.
3. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Транспортировка и хранение

Профиль подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика). Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Профиль не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы.

Гарантийные обязательства

Гарантия – 3 года.

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в Китае. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « _____ » _____ 20____ г.



Подробную информацию о товаре
можно посмотреть на сайте
www.artelamp.ru



ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТРАНИЦУ ТОВАРА ОТСКАНИРУЙТЕ QR КОД

Серия: GAP

Артикул: A670206 – черный


A670233 – белый

Комплектация:

- ▶ Профиль 2 метра
- ▶ Пластиковая вставка
- ▶ Инструкция

Размеры профиля

Длина: 2 метра



Рассеиватель A671005RS, блок питания

и светодиодная лента — приобретается отдельно



Соединители приобретаются отдельно

- Для прямого соединения профилей используйте арт. A641105I
- Для углового соединения профилей используйте арт. A641205L



A641105I




A641205L

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1



Работы проводить при выключенной сети

Перед установкой профиля определите место подключения светодиодной ленты. Подведите провод от блока питания к этому месту.


2



Подготовьте отверстие для вывода провода питания.


МОНТАЖ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ

1




Закрепите несущий профиль с помощью монтажных уголков к потолку.

2




Закрепите профиль GAP саморезами к несущему профилю и стене.

3




Закрепите ГКЛ листы толщиной 12,5 мм саморезами к несущим профилям.

4



Установите пластиковую вставку из комплекта в паз профиля GAP и закрепите к ГКЛ. Выполните отделочные работы соблюдая технологию.


5



Работы проводить при выключенной сети

Установите светодиодную ленту шириной не более 12 мм в паз профиля. Соедините ленту с выводом питания.

6



Удалите защитную пленку на пластиковой вставке и установите рассеиватель A671005RS в паз профиля (приобретается отдельно).