

REXANT

Руководство по эксплуатации (паспорт)

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО

НАЗНАЧЕНИЕ:

Талреп крюк-кольцо применяется для натяжения и регулировки натяжения цепей и тросов. Используется при установке мачт и антенн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Материал: сталь

Покрытие: цинковое

DIN 1480

Артикул	Метрический размер резьбы	Соединение 1	Соединение 2	Количество в упаковке, шт
09-5645	M5	Крюк	Кольцо/петля/проушина	50
09-5646	M6	Крюк	Кольцо/петля/проушина	50
09-5648	M8	Крюк	Кольцо/петля/проушина	25
09-5640	M10	Крюк	Кольцо/петля/проушина	10
09-5641	M10	Крюк	Крюк	10

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) И МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ:

Особых условий хранения и транспортировки не требует.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы не ограничен.

Изготовитель: «Wenzhou Baite Rigging Co., Ltd.», No. 2804, Dongyou Mansion, Chezhan Road, Lucheng Dist., Wenzhou, Zhejiang, China.

Импортер: ООО «Центавр», 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5А, строение 1.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.