

REXANT

Руководство по эксплуатации (паспорт)

РЫМ-ГАЙКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рым-гайка предназначена для выполнения такелажных работ. Крепеж удерживает цепи, тросы и канаты с помощью специального отверстия. Применяется при транспортировке крупногабаритных грузов. Также рым-гайка может быть использована для создания растяжек.

Рым-гайка изготовлена из стали с цинковым покрытием, которое образует защитный барьер на поверхности металла, предотвращающий появление коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Материал: сталь

Защитное покрытие поверхности: цинковое

DIN 582

Артикул	Длина изделия, см	Ширина изделия, см	Соединительная метрическая резьба	Максимальная нагрузка, кг	Количество в упаковке, шт
09-5636	3,6	3,4	M6	70	50
09-5638	3,6	3,6	M8	140	50
09-5630	4,5	4,5	M10	230	25

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) И МОНТАЖА:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ:

Особых условий хранения и транспортировки не требует.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы не ограничен.

Изготовитель: «Wenzhou Baite Rigging Co., Ltd.», No. 2804, Dongyou Mansion, Chezhan Road, Lucheng Dist., Wenzhou, Zhejiang, China.

Импортер: ООО «Центавр», 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, Волковское шоссе, владение 5А, строение 1.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.