

MigLine 25

сварочная горелка MIG



Горелка MigLine 25 (3м)

Артикул: STL2500-30

Горелка MigLine 25 (4м)

Артикул: STL2500-40

Горелка MigLine 25 (5м)

Артикул: STL2500-50

Горелка MigLine 25 F (3м)

Артикул: STL2500-30F

Горелка MigLine 25 F (4м)

Артикул: STL2500-40F

Горелка MigLine 25 F (5м)

Артикул: STL2500-50F

Технические характеристики	
ПВ 60% CO ₂ А	200
ПВ 60% Mix, А	170
Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8 - 1,2
Длина горелки, м	3, 4, 5
Тип подключения	евроадаптер
Вес, кг	2,1; 2,7; 3,3
Вес горелки с 1 м кабеля, кг	0,9



Комплектация

Сварочная горелка
Паспорт
Ключ
Пакет
Коробка

Базовая комплектация

STM0078
STM0004-10
STM0061
STM0560




Фото	№	Артикул	Наименование	Количество шт. в упаковке
	1	STM0077	Сопло d11,0 (MigLine-25)	5
	1	STM0078	Сопло d15,0 (MigLine-25)	5
	1	STM0079	Сопло d18,0 (MigLine-25)	5
	2	STM0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 d0,8 (ZipLine)	20
	2	STM0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 d1,0 (ZipLine)	20
	2	STM0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 d1,2 (ZipLine)	20
	2	STM0004-31	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d1,0 (ZipLine)	20
	2	STM0004-32	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d1,2 (ZipLine)	20
	2	STM0004-38	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d0,8 (ZipLine)	20
	2	STM0004-80	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d1,0 (ZipLine)	20
	2	STM0004-82	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d1,2 (ZipLine)	20
	2	STM0004-88	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d0,8 (ZipLine)	20
	3	STM0061	Вставка под наконечник M6 35мм (MigLine-25)	10
	5	STM0088	Гусак (MigLine-25)	1
	5	STM0088F	Гусак (MigLine-25 F)	1
	6	STE0160	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 3м (everZIP)	1
	6	STE0166	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 4м (everZIP)	1
	6	STE0167	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 5м (everZIP)	1
	6	STM0560	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 3м (ZipLine)	1
	6	STM0566	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 4м (ZipLine)	1
	6	STM0567	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 5м (ZipLine)	1
	7	STM0070	Курок сварочной горелки (MigLine-15-24-25-36)	10
	7	STM0757	Рукоятка (MigLine-15-24-25-36)	1