

everGUN M24

сварочная горелка MIG



Горелка everGUN M24 (3м)

Артикул: STE2400-30

Горелка everGUN M24 (4м)

Артикул: STE2400-40

Горелка everGUN M24 (5м)

Артикул: STE2400-50

Технические характеристики	
ПВ 60% CO ₂ A	250
ПВ 60% Mix, A	220
Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8 - 1,2
Длина горелки, м	3, 4, 5
Тип подключения	евроадаптер
Вес, кг	2,3; 2,9; 3,5
Вес горелки с 1 м кабеля, кг	1



Комплектация

Сварочная горелка
T-grip рукоятка
Паспорт
Ключ
Пакет с ручкой
Коробка с ручкой

Базовая комплектация

STE0806
STE0004-10
STE0683
STE0539
STE0560

Фото	№	Артикул	Наименование	Количество шт. в упаковке
	1	STE0800	Сопло d17,0 (everGUN M24)	5
	1	STE0806	Сопло d12,5 (everGUN M24)	5
	1	STE0807	Сопло d10,0 (everGUN M24)	5
	2	STE0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 d0,8 (everZIP)	20
	2	STE0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 d1,0 (everZIP)	20
	2	STE0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 d1,2 (everZIP)	20
	2	STE0004-31	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d1,0 (everZIP)	20
	2	STE0004-32	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d1,2 (everZIP)	20
	2	STE0004-80	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d1,0 (everZIP)	20
	2	STE0004-82	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d1,2 (everZIP)	20
	2	STE0004-88	Сварочный наконечник Cu Cr-Zr M6 d0,8 (everZIP)	20
	3	STE0683	Вставка под наконечник M6 26мм (everGUN M24)	
	4	STE0539	Диффузор газовый керамический (everGUN M24)	1
	5	STE0630	Гусак (everGUN M24)	1
	6	STE0160	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 3м (everZIP)	1
	6	STE0166	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 4м (everZIP)	1
	6	STE0167	Канал направляющий тефлоновый 1,0-1,2 кр 5м (everZIP)	1
	6	STE0560	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 3м (everZIP)	1
	6	STE0566	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 4м (everZIP)	1
	6	STE0567	Канал направляющий 1,0-1,2 кр 5м (everZIP)	10
	7	STE0070	Курок сварочной горелки (everGUN M)	1
	7	STE0757	Рукоятка (everGUN M)	1
	7	STE0758	Рукоятка съемная T-GRIP (everGUN M)	