

1. Наименование продукции:

Буры по бетону

2. Описание продукта:

Бур по бетону с крестообразным наконечником KRANZ предназначен для сверления и бурения отверстий в слабоармированном бетоне, граните, кирпичной кладке и камне. Используется при проведении строительных и ремонтных работ.

Бур применяется совместно с перфораторами, оснащенными креплением SDS PLUS, которое является стандартным для большинства электроинструментов.

Благодаря конструкции со стабилизирующей спиралью бур сохраняет точное положение в процессе сверления и обеспечивает равномерное распределение ударной нагрузки.

Крестовая вставка из карбидного сплава (YG8C) с 4 гранями, расположенная на конце бура, способствует эффективному и быстрому входу в материал, что увеличивает долговечность бура и снижает вероятность его поломки при попадании в арматуру.

Материал изготовления тела бура – инструментальная легированная сталь (40Cr).

Основные преимущества:

- Крестовая пластина, количество граней: 4
- Твердосплавная режущая пластина выполнена из карбида вольфрама BK8 (YG8C) и имеет твердость 87-90 HRC
- Не ломается при попадании в арматуру
- Высокий ресурс работы

4. Технические характеристики:

Тип хвостовика: SDS PLUS

Количество граней: 4

Крестовая пластина

Материал тела бура: инструментальная сталь (40Cr)

Материал вставки на конце бура: карбидный сплав (YG8C)

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0800	5	110	50
KR-91-0820	5	160	100
KR-91-0801	6	110	50
KR-91-0802	6	160	100
KR-91-0803	6	210	150
KR-91-0804	6	260	200
KR-91-0805	8	110	50
KR-91-0806	8	160	100
KR-91-0807	8	210	150
KR-91-0808	8	260	200
KR-91-0838	8	310	250
KR-91-0839	8	350	290
KR-91-0827	8	460	400
KR-91-0819	10	110	50
KR-91-0809	10	160	100
KR-91-0810	10	210	150
KR-91-0811	10	260	200
KR-91-0812	10	310	250
KR-91-0825	10	350	290

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0826	10	460	400
KR-91-0821	12	160	100
KR-91-0822	12	210	150
KR-91-0823	12	260	200
KR-91-0824	12	310	250
KR-91-0103	12	460	400
KR-91-0835	14	210	150
KR-91-0837	14	260	200
KR-91-0101	14	310	250
KR-91-0836	16	210	150
KR-91-0102	16	310	250

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования) и монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Внимание! Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, неспособным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом.

6. Меры, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

7. Транспортировка, хранение, утилизация:

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. Дата изготовления, срок службы:

Гарантия 12 месяцев.

Дату изготовления см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

9. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd».

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.