

## КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ПОЛОВ

ООО «КПД»

Заботимся о том, что у Вас под ногами

+7(495)410-8632

info@ifloors.ru



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ АКРИЛАТОН ЭПОКСИ РЕМКОМПЛЕКТ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтный набор Акрилатон Эпокси Ремкомплект – это трёхкомпонентная смесь, при отверждении дающая химически стойкий полимербетон, используемый для ремонта глубоких повреждений бетонного, полимерного или плиточного пола, а также для изготовления стяжек любой толщины. Ремонтный комплект разработан для использования в условиях тяжелых механических и химических нагрузок. Его особенностью является отсутствие запаха, что позволяет его использовать в непосредственной близости от работающего персонала или продукции. Состав может быть использован внутри или снаружи помещений и полностью отверждается в течение 24 часов. Все компоненты поставляются упакованными в пластиковое ведро, которое можно использовать для смешения компонентов на месте ремонта. Для использования в пищевых, фармацевтических и иных помещениях с высокими требованиями к прочности пола.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на сжатие	более 60 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб	20 Н/мм <sup>2</sup>
Водопроницаемость	<0,001 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> )
Прочность адгезии на отрыв	Бетон: >2,0 МПа
Теплостойкость	Долговременно до 60°C
Прочность на истирание	<1000 мг
Химическая стойкость	Высокая

Производство: ООО «КПД», ГОСТ Р 58895-2020  
Экспертное заключение №001191 от 13.07.2022

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отсутствие запаха при монтаже;
- Прочность в два и более раз выше, чем у стандартного бетона;
- Полное отверждение в течение 24 часов;
- Идеален для ремонта выбоин бетона и выравнивания неровностей пола;
- Легко использовать – просто смешать, нанести и разровнять;
- Непористая поверхность – можно использовать в помещениях с высокими гигиеническими стандартами.

## ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Ремонтный комплект Акрилатон Эпокси Ремкомплект состоит из фракционированного сухого кварцевого песка, связующего и отвердителя, упакованных в пластиковые бутыли. Комплект представляет собой готовую для смешения пропорцию. Не рекомендуется изменять пропорцию, так как это приведёт к снижению физико-механических свойств конечного продукта. При необходимости сделать меньший замес – нужно разделить содержимое на нужное количество одинаковых по весу частей.

# КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ПОЛОВ

ООО «КПД»

Заботимся о том, что у Вас под ногами

+7(495)410-8632

info@ifloors.ru



Одно ведро содержит один комплект ремонтного состава, что соответствует 19 кг смеси или ~10 литрам отвердевшего ремонтного состава. Для расчетов принимать, что 20 кг смеси заполняет 10 литров объема.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания:

Место ремонта должно быть оконтурено (глубина реза болгаркой от 6 мм), очищено от загрязнений (перфоратором), обеспылено (пылесосом). Если основание влажное, рекомендуется предварительное нанесение грунтовки Акрилатон Профгрунт-2Ч. Подготовка основания является наиболее важным этапом ремонта бетона, поскольку напрямую влияет на прочность адгезии ремсостава к основанию!

### Подготовка ремкомплекта:

Температура ремкомплекта не должна быть ниже +20°C, так как с понижением температуры вязкость компонентов сильно увеличивается. Если ремкомплект хранился в холодном помещении, то перед использованием его рекомендуется нагреть. Не замешивать больше состава, чем требуется для ремонта, иначе неиспользуемый остаток придётся выкинуть.

### Нанесение:

1. Смешать связующее (прозрачную бутыль) с отвердителем (коричневая бутыль) в течение 1 минуты до гомогенного состояния. Добавить песок и перемешать ещё раз;
2. Заполнить смесью повреждение;
3. Загладить с помощью шпателя;
4. Дать время для отверждения;
5. При необходимости зашлифовать УШМ с алмазной чашкой до уровня основного пола.



Время жизни рабочей смеси при нормальной температуре составляет около 30 минут. Время полного отверждения до 24 часов. При низких температурах (+5 - +10°C и ниже) время жизни вырастает, как и

## КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ПОЛОВ

ООО «КПД»

Заботимся о том, что у Вас под ногами

+7(495)410-8632

info@ifloors.ru



время полного отверждения. Дополнительную информацию можно получить у технических специалистов компании производителя.

Минимальная толщина нанесения материала составляет 2 мм(!). При меньших толщинах материал теряет механическую прочность и возникают задержки с отверждением. Максимальная толщина не ограничена. Для экономии материала при заполнении глубоких ям рекомендуется добавление к ремонтной смеси сухого наполнителя в соответствии с нижеприведенной таблицей:

<b>Толщина от 25 до 50 мм</b>	Сухой кварцевый наполнитель 2-10 мм	5 кг на 10 кг ремонтной смеси
<b>Толщина от 50 до 120 мм</b>	Сухой кварцевый наполнитель 2-10 мм	1,5 кг на 10 кг ремонтной смеси
	Сухой кварцевый наполнитель 8-16 мм	7 кг на 10 кг ремонтной смеси
<b>Толщина больше 120 мм</b>	Сухой кварцевый наполнитель 2-10 мм	2,4 кг на 10 кг ремонтной смеси
	Сухой кварцевый наполнитель 8-16 мм	3,6 кг на 10 кг ремонтной смеси
	Сухой кварцевый наполнитель 16-32 мм	4,8 кг на 10 кг ремонтной смеси

При использовании наполнителя нужно иметь ввиду, что 1% влажности наполнителя снижает прочность состава в 2 раза! При отсутствии возможности использовать сухой наполнитель – обратитесь к производителю за комплексной поставкой материалов вместе с наполнителем.

Информация, приведенная в данном техническом паспорте, и все дальнейшие технические рекомендации основаны на интенсивных исследованиях и многолетнем опыте. Однако это не подразумевает никакой ответственности, включая юридическую, с нашей стороны, в том числе в отношении существующих прав интеллектуальной собственности третьих лиц, особенно патентных прав. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в ходе дальнейшего развития. Клиент не освобождается от обязанности проверять наши данные и рекомендации на предмет пригодности их для конкретного применения. Эксплуатационные характеристики изделия, описанного в настоящем документе, должны быть проверены путем тестирования, которое мы рекомендуем проводить только квалифицированным специалистам и является исключительной ответственностью заказчика.