

ОПИСАНИЕ:

Состав для удаления и нейтрализации ржавчины (оксидов железа) с металлических поверхностей. Образует усиленное защитное покрытие и препятствует повторному появлению коррозии.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро и эффективно уничтожает ржавчину
- Цинк и марганец формируют прочный защитный слой и препятствуют повторному разрушению металла
- Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к металлу
- Препятствует разрушению лакокрасочного покрытия
- Обладает высокой проникающей способностью
- Может применяться для облегчения демонтажа прижавевших соединений

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого оттенка

Запах: специфический

Плотность при 20°C, г/см³: 1,164 – 1,177

pH: 0,8 – 1,3

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для обработки ржавых поверхностей кузова автомобиля и других металлических конструкций перед покраской, в том числе на сильно поврежденных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Не допускать попадания на сторонние металлические детали, лакокрасочное покрытие и элементы электропроводки!

1. Замасленные детали предварительно обезжирить.
2. Очистить поверхность от рыхлой и пластовой ржавчины с помощью металлической щетки или абразивных материалов.
3. Нанести состав с помощью распылителя или любым другим способом (губкой, кистью).
4. Через 10 – 15 минут удалить жесткой щеткой остатки средства и ржавчины.
5. Промыть поверхность проточной водой и протереть насухо.
6. При необходимости повторить обработку.

7. Нанести лакокрасочное покрытие необходимо не позднее 2-х суток с момента обработки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). Беречь от детей.

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

750 мл ПЭ флакон Art. Ln2480

