

Настил универсальный «РСТ»

Применяется для работ на полукосялах, подмостях «Складушка», строительных верстаках — козлах «У-2» производства компании «РинСтройТорг»

Производитель ООО «РинСтройТорг»



Легкий, прочный, удобный в использовании, транспортировке и хранении.



Полукосялы



Строительный
верстак — козлы «У-2»



Подмости
«Складушка»

Технические характеристики

Габаритные размеры, см	114 x 25,5 x 4,45
Размеры фанерного настила, см	101,5 x 25,5
Толщина фанерного настила , см	1,2
Максимальная нагрузка на настил, кг	150
Вес, кг	4,5



Условия хранения

Настил универсальный «РСТ» рекомендуется хранить в сухом месте.

Указание мер безопасности

- Перед началом работ убедитесь, что настил не имеет механических или иных повреждений.
- Запрещается использовать настил при наличии деформации каркаса, повреждения фанерного покрытия.
- В случае повреждения фанеры, её нужно заменить на новую толщиной не менее 1,2 см.
- Запрещается превышать указанную в таблице технических характеристик максимальную нагрузку на настил.
- Перед началом работ убедитесь, что настилочно лежит на опоре.

Свидетельство о приемке

ООО «РинСтройТорг» Юр. адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1 стр. 20, помещ. 22;

Адрес производства: 141802, МО, г. Дмитров, с. Борисово, д. 50

www.rinstroy.ru; ринстрой.рф; e-mail: sales@rinstroy.ru Тел.: +7 (495) 780-45-05; 780-45-15

(производитель)

Настил универсальный «РСТ»

[наименование изделия]

Настил универсальный «РСТ»

[обозначение]

Дата отгрузки

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения



Складушка



Верстак строительный «У-2»



Козлы строительные «У-2»



НАША ПРОДУКЦИЯ