

## Как выбрать колеса к мотоблоку?

На мотоблок «НЕВА» устанавливаются колеса с пневматическими шинами. Данный тип отлично подходит для езды по пересеченной местности, а также для передвижения по заснеженной или разбитой дороге. В числе преимуществ данных изделий можно отметить отличное сцепление с дорожной поверхностью, хорошие амортизационные свойства, всесезонное применение. Пневматическая шина не сдувается под тяжестью мотоблока. Особый рисунок протектора способствует автоматическому очищению от грязи.

Мотоблоки «НЕВА» в зависимости от модификации выпускаются с колесами различного диаметра. Допустимые к установке типы шин перечислены в руководстве по эксплуатации к изделию.

### Размеры колес и их применяемость

Вид колес	Высота	Ширина	Диаметр	Описание	Для мотоблоков
4,00x8	4 дюйма (102 мм)	4 дюйма (102 мм)	8 дюймов (203 мм)	С камерой, сборное, левое / правое, одно - с отверстием под сосок	МБ Компакт, МБ1 МультиАГРО
4,00x10	4 дюйма (102 мм)	4 дюйма (102 мм)	10 дюймов (254 мм)	С камерой, сборное, левое / правое, одно - с отверстием под сосок	МБ2, МБ23, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО
4,5x10	4,5 дюйма (114 мм)	4,5 дюйма (114 мм)	10 дюймов (254 мм)	С камерой, сборное, левое / правое, одно - с отверстием под сосок	МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО
16x6,50-8	-	6,5 дюймов (165 мм)	8 дюймов (203 мм)	С диском, без камеры	МБ2КС, МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО
16,5x6-8	-	6,0 дюймов (152 мм)	8 дюймов (203 мм)	С диском, без камеры	МБ2КС, МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО
6,5-8 E15	-	6,5 дюймов (165 мм)	8 дюймов (203 мм)	С диском, без камеры	МБ2КС, МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО

Колесо с камерой пользователь может поставить на мотоблок сам. Это обычная процедура, которую достаточно просто сделать. Для установки же бескамерной покрышки необходимо обратиться в шиномонтаж.