

LITOLEVEL FLOOR

Маяки для наливного пола



100% точность
заливки



Монтаж
без
инструмента



Не требует
профес-
сиональных
навыков

Назначение

Создание ровной поверхности во время заливки наливного пола. Предназначены для контроля нужной высоты наливного пола и равномерного распределения на всей площади.

Область применения

Применяются для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов.

Ключевые свойства

- Увеличивают скорость заливки в 5 раз.
- Обеспечивают 100% точность заливки.
- Применяются с любым типом наливных полов.
- Используются в любое время года за счет клейкого основания.
- Монтаж без инструментов.
- Не требуют удаления.
- Не требуют профессиональных навыков.

Рекомендации к применению

- Найдите нулевую (самую высокую) точку пола.
- Отрежьте и прикрепите в нулевую точку первый маяк.
- Отрежьте по уровню и прикрепите остальные маяки на расстояние примерно 1-1,5 м друг от друга.
- Залейте смесь для пола.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Срок годности не ограничен. Хранить в заводской упаковке. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав

Полиэтилен.

Техническая информация

Цвет	Красный
Длина, мм	35
Ширина, мм	35
Высота, мм	65
Вес, шт	4 г

Фасовка



Фасовка	50 шт.	20 шт.
Коробка, шт	30	60
Кол-во коробок на палете, шт.	28	28
Вес на палете, кг	206	175