

## **ОПИСАНИЕ ТОВАРА**

### **Бесцветный лак для защиты разметки **AMPERE LAKIER TRAFFIC PROTEKTOR****

- Расход в среднем 60-70 м/п.
- Поставляется в баллончиках - объем 500 ml. нетто, 650ml брутто
- Срок высыхания не менее 12 часов
- Упаковка 12 баллонов
- хранение при температуре от +15 до +35 градусов.
- срок годности до 5ти лет с момента производства при соблюдении условий хранения.

Назначение:

- склад, производственные помещения
- разметка для безопасного движения транспорта в помещениях, места хранения продукции

Преимущества

- нанесение разметки в сжатые сроки 100 м.п. за 5 мин
- удобство нанесения разметки с помощью машинки **PERFEKT STRIPER**
- продлевает срок службы разметки
- распылитель поставляется с каждым баллончиком и позволяет наносить идеальную линию
- баллончик многократного использования, в открытом виде хранится до года

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛАКА**

- работать в перчатках
- наносить на сухую поверхность, перед покраской очистить ее (подмети, если необходимо - сделать влажную уборку, если есть жировые пятна - обезжирить пол)
- взбалтывать баллончик в течение 1,5-2 минуты до свободного движения шариков внутри
- наклонить распылитель строго вниз, начать распыление нажав на распылитель
- при использовании с ручной машинкой вставить в рукоять машинки для разметки не надавливая, чуть покрутить, баллончик сам примет нужную позицию
- установить рукоять на стойку в соответствие с необходимой шириной наносимой линии, на центральной стойке есть разметочная наклейка.
- нажать на рычаг на рукояти и одновременно с этим начать движение вперед
- наносится спустя 30 минут после нанесения слоя краски
- полное высыхание через 12 часов
- если лак израсходован не весь, во избежание забивания распылителя после завершения процесса покраски необходимо прочистить его путем продувания газом, направляя его вертикально вверх вручную (нажимать 2-3 раза пока не будет выдуваться чистый газ), далее возможно хранение до 1 года до следующего использования
- при высыхании используют растворитель.