

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Аэрозольная краска для разметки AMPERE TRAFFIC PAINT (для использования с ручной разметочной машинкой PERFEKT STRIPER)

- расход в среднем 90-100 м/п. при ширине 5 см на бетонных полах.
- расход в среднем 60-70 м/п. при ширине 10 см на бетонных полах, на асфальте 35-40 м/п (на старом и сильноизношенном асфальте расход краски увеличивается).
- состав на основе акриловых полимеров
- поставляется в баллончиках - объем 500 ml. нетто, 650ml брутто
- специальный нетоксичный состав без содержания кадмия, свинца, фреона и толуола. Практически без запаха.
- упаковка 12 баллонов
- хранение при температуре от +15 до +40 градусов.
- срок годности 24 месяца с момента продажи.

Назначение:

- склад, производственные помещения (в том числе пищевые)
- разметка для безопасного движения транспорта, места хранения продукции
- дорожная разметка
- разметка дорог (кроме трасс), парковок, велосипедных дорожек, прилегающих территорий
- строительная разметка
- нанесение временной разметки, маркировка измерительных отметок, нанесение линий распила, нанесение меток для планировки

Преимущества

- нанесение разметки в сжатые сроки 100 м.п. за 5 мин
- быстросохнущая формула (полное высыхание за 3 часа)
- низкая себестоимость работ за 1 метр
- удобство нанесения разметки с помощью **машинки PERFEKT STRIPER**
- стойкая к истиранию, погодным условиям и перепадам температур
- распылитель поставляется с каждым баллончиком и позволяет наносить идеальную линию разметки
- баллончик многократного использования, в открытом виде хранится до года

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСКИ

- работать в перчатках
- наносить на сухую поверхность, перед покраской очистить ее (подмести, если необходимо - сделать влажную уборку, если есть жировые пятна - обезжирить пол)
- взбалтывать баллончик в течение 1,5-2 минуты до свободного движения шариков внутри
- наклонить распылитель строго вниз, вставить в рукоять машинки для разметки не надавливая, чуть покрутить, баллончик сам примет нужную позицию
- установить рукоять на стойку в соответствие с необходимой шириной наносимой линии, на центральной стойке есть разметочная наклейка.
- нажать на рычаг на рукояти и одновременно с этим начать движение вперед
- после нанесения краски подождать 30 минут - поверхность пригодна для пешеходов, полное высыхание 3 часа
- через 30 минут можно нанести 2й слой краски или лак
- если краска израсходована не вся, во избежание забивания распылителя после завершения процесса покраски необходимо прочистить его путем продувания газом, направляя его вертикально вверх вручную (нажимать 2-3 раза пока не будет выдуваться чистый газ), далее возможно хранение до 1 года до следующего использования.
- первый спрыск сделать на картонке или на ненужном участке, краска в первые 5 минут смывается водой или вытирается ветошью.
- при высыхании используют растворитель для акриловых красок.