

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАМПА МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Руководство по эксплуатации

1. Назначение и применение

Светодиодные промышленные лампы местного освещения торгового знака «ЕТР» предназначены для освещения производственных и промышленных помещений, где применяются особые условия по технике безопасности.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

Параметр	Значение	
Мощность, Вт	9	12
Световой поток, лм	810	1080
Размеры, мм	Ø60×118	
Цоколь	E27	
Напряжение питания (постоянный и переменный ток), В ≈	12–80	
Цветовая температура, К	5000	
Срок службы, ч	30000	
Коэффициент мощности	≥0.5	
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Угол рассеивания	200°	
Температура эксплуатации, °C	от -20°C — +40°C	
Коэффициент пульсаций, %	<5	
Тип колбы	A60	
Циклы переключений	15000	

3. Требования безопасности

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

Разбирать лампу.

Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании.

Эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения.

Эксплуатировать лампу в открытых светильниках при наружном освещении.

Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) ее контакта с водой или другими жидкостями.

Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.

4. Подготовка к установке, установка, техническое обслуживание

Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при

Инструкция по установке: распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Извлеките из светильника ранее установленную лампу. Установите светодиодную лампу в светильник подходящий по типу и номинальному напряжению. Лампа готова к эксплуатации.

Установка лампы в светильник, не соответствующий номинальному напряжению лампы, ведет к отказу от гарантийных обязательств.

5. Условия транспортировки и хранения.

Транспортировка светодиодных ламп допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение светодиодных ламп осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25 °C до +50 °C и относительной влажности 70%.

6. Комплект поставки

Светодиодная промышленная лампа — 1 шт., упаковка — 1 шт., руководство по эксплуатации — 1 шт.

7. Сведения об утилизации

Светодиодные промышленные лампы не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы светодиодной лампы: не менее 3 лет.

Срок службы светодиодов: 30000 ч.

Дата изготовления указана на изделии.



Не диммируется

EAC

etprom.by

Гарантийный талон	Штамп магазина:
Дата изготовления: « » 20 г. Дата продажи: « » 20 г. Подпись продавца:	

Изготовитель: HEBEI ZHUOCHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD. Address: B-1112 Hebei Internet Building, No.86 Xisanzhuang St., Shijiazhuang, Китай
Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», Республика Беларусь, Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.