



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Срок действия с 18.07.2023 по 17.07.2026

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.58430
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 17.07.2026
Сертификат выдан	ООО «КРЕП-КОМП»
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкерный болт с гайкой
Типоразмер продукции	16x250
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Гайка с фланцем под ключ м19
Диаметр резьбы	M12
Диаметр отверстия в детали (мм)	17
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: это втулочный анкер со шпилькой и шестигранной гайкой для закрепления. Изготавливается из углеродистой стали с покрытием из цинка, никеля или хрома с желтым пассивированием. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер.	
	

Материал основания	Монолитный бетон марки В25
Диаметр сверления (мм)	16
Длина анкера (мм)	250
Размер под ключ (Sw)	19
Глубина сверления (мм)	200
Глубина анкеровки при сквозном монтаже (мм)	192
Полезная длина Tfix (мм)	30
Момент затяжки (Нм)	50
Средний показатель нагрузки на вырывание (кН)	18.70

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.