

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

1. Идентификация вещества / препарата и компании

Идентификация продукта: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ с молибденом
Торговое название: DE-RUST and LUBRICATING.
Химическое название: смешанный
Название производителя: SPLENDOR INDUSTRY COMPANY LIMITED
Адрес: № 12А, проспект Инбинь, зона развития высокотехнологичной промышленности
национального уровня, Чжаоцин, провинция Гуандун, Китай.
Телефон: + 86-755-29473960
Факс: + 86-755-29473805
Эл. Почта: sales@doubleagle.com.cn

2. Состав / Информация о компонентах

<u>Ingredients</u>	<u>Cas No</u>	<u>Риски</u>	<u>безопасность</u>	Процент
дезодорированный керосин	8008-20-6	R 65	S (2)-23-24-62	40~50%
сжиженная нефть	68476-85-7	R 45-46-12	S 53-45	10~30%
2-бутокси этанол	111-76-2	R 20/21/22-36/38	S (2)-36/37-46	3-5%
обезжиривание, средство для удаления ржавчины	None	None	None	10-20%
Молибден	90901-24-9	None	None	0.2-0.5%
LPG	68476-85-7	R 45-46-12	S 53-45	10-20%

3. идентификация опасностей

Конкретная физическая форма: АЭРОЗОЛЬ
Особая опасность Физическая и химическая опасность
Безвредно: хранить вдали от источников возгорания.
проглотил
Легковоспламеняющийся: Беречь от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 0С.
Не распыляйте вблизи открытого огня.

4. Меры первой помощи

дыхание:

Раздражение дыхательных путей: признаки / симптомы могут включать кашель, чихание, выделения из носа, головную боль, охриплость голоса, а также боль в носу и горле.
Выйдите на свежий воздух, держите пациента в тепле и покое, если дыхание нерегулярное или остановилось, сделайте искусственное дыхание, не давайте ничего через рот.

Попадание в глаза :

Легкое раздражение глаз: признаки / симптомы могут включать покраснение, отек, боль, слезотечение и нечеткое или нечеткое зрение. Немедленно промойте глаза большим количеством проточной воды, приподняв веки. Если дискомфорт не исчезнет, обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей:

Легкое раздражение кожи: признаки / симптомы могут включать локальное покраснение, отек и зуд. При появлении раздражения хорошо промыть водой. Если раздражение не исчезнет, обратитесь к врачу.

Проглатывание:

Раздражение желудочно-кишечного тракта: признаки / симптомы могут включать боль в животе, расстройство желудка, тошноту, рвоту и диарею. При случайном проглатывании не вызывайте рвоту, оставайтесь в покое и обратитесь за медицинской помощью.

5.Противопожарные меры

Средства пожаротушения:

Используйте огнетушители с огнетушащими средствами класса В (например, сухой химикат, двуокись углерода).

Специальные меры пожаротушения:

Допускается тушение водой

6.Меры при случайном выбросе

Погасите все источники возгорания, избегайте искр, пламени, тепла и дыма, проветрите помещение. Абсорбируйте инертным, просачиваемым негорючим материалом, затем промойте место водой.

7.Обращение и хранение

Обращение: Избегать контакта с глазами. Избегать вдыхания паров и аэрозольных туманов.

Хранение: хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения минимум 2 года при температуре вспышки 50 °C.

Храните в недоступном для детей месте.

Хранить в прохладном месте и избегать попадания прямых солнечных лучей.

8.Контроль воздействия и личная защита

Защита органов дыхания: Избегайте попадания в глаза паров, тумана или аэрозолей.

Выберите один из следующих респираторов, одобренных NIOSH, в зависимости от концентрации загрязняющих веществ в воздухе и в соответствии с правилами OSHA: полумасочный респиратор или полностью очищающий воздух респиратор с картриджами для органических паров. оценка воздействия. Проконсультируйтесь с производителем респиратора для выбора подходящего типа респираторов. Картриджи с органическими парами могут иметь короткий срок службы.

Защита рук: специальные меры не требуются

Защита глаз: Избегайте контакта с глазами. Рекомендуются следующие средства защиты глаз:

Защитные очки с боковыми щитками.

Отключите все источники воспламенения и наденьте защитную одежду. Соберите небольшое количество пролитого вещества на бумагу и удалите в безопасное место для возгорания. Обильно промойте загрязненное место. При очень большом количестве пролитого вещества: обработайте песком и перенесите в безопасное место.

9. Physical And Химические свойства

ЗАПАХ: Зависит от запаха эссенции. **ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД:** прозрачная жидкость. **РН:** нет данных

Плотность (г / см3): **0,75**

Пределы воспламеняемости (НПВ): нет данных **Пределы воспламеняемости (ВПВ):** нет данных

Кипение: неприменимо

Плотность пара: **2,97** (**ВОЗДУХ** = **1**)

Растворимость в воде: **ноль.**

Летучие органические соединения <650 г / л [Подробная информация: содержание летучих органических соединений в ЕС]

Вязкость: не применимо

Стабильность и реактивность

Стабилизирован в нормальных условиях. Материалы и условия, которых следует избегать:
Условия, которых следует избегать: Жара

Материалы, которых следует избегать: сильные окислители.

Опасная полимеризация: Опасная полимеризация не происходит.

10.Токсикологическая информация

Острая токсичность: неизвестно

Эффект хронического воздействия: неизвестен

Пожалуйста, обращайтесь по адресу, указанному на первой странице паспорта безопасности материалов для получения токсикологической информации об этом материале и / или его компонентах.

11. Экологическая информация

По самому продукту нет экспериментальных данных.

Рекомендации по утилизации

Утилизируйте в соответствии с требованиями местных властей.

Transport Information

PROPER SHIPPING NAME: AEROSOLS

--UN NO. ROAD 1950

--ADR CLASS 2.1

LAND TRANSPORT ADR/RID

ADR/RID Class : 2

UN number 1950

Correct Technical Name : :Aerosol

REMARK: :UN 1950 is required according to ADR-regulations

:AEROSOLS is required according to IMDG-regulations

MARITIME TRANSPORT IMDG/GGV SEA

IMDG/GGV Sea Class 2

UN Number 1950

Marine Pollutant: :No

Correct Technical Name:Aerosol

--IMDG PAGE NO 9022

--UN NO. SEA 1950

AIR TRANSPORT ICAO-TI AND IATA-DGR

ICAO/IATA Class : 2

UN number 1950

Correct Technical Name: Aerosol

--UN NO. AIR 1950

Regulatory Information

Symbol Of Danger : Flammable

Risk Phrases : Extermely Flammable

Safety phrases:

--Keep away from heat

--Avoid contact with eyes.

R PHRASES USED IN THIS DOCUMENT

R45: May cause cancer.

R46: May cause heritable genetic damage. R65:

Harmful: may cause lung damage if swallowed. R12

: Extremely flammable.

S-ФРАЗЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ

S53: Избегать воздействия - перед использованием получить специальные инструкции.

S45 : В случае аварии или плохого самочувствия немедленно обратитесь к врачу (по возможности покажите этикетку).

Другая информация

Данные основаны на текущем уровне наших знаний и предназначены для описания продукта с учетом требований безопасности. Эти данные не подразумевают никаких гарантий конкретных или общих характеристик. Мы не несем ответственности за любой вред, причиненный использованием этой информации.

