

MONARCA® ЭМАЛЬ ЦИНК-АЛЮМИНИЙ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Объем баллона 520 мл

Масса нетто эмали 270 г

Объем краски в баллоне под давлением 400 мл

Краткое описание.

Высококачественная профессиональная эмаль предназначена для использования на поверхностях из черных и цветных металлов в качестве грунта или финишного покрытия. Высокое содержание цинкового порошка и алюминиевого пигмента в эмали обеспечивает надежную защиту металла и идеальное декоративное покрытие. Легко наносится даже в труднодоступных местах и значительно снижает риск коррозии. Она обладает высокой степенью антакоррозийной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью, подходит для использования как внутри, так и снаружи.

Область применения.

Является неотъемлемым средством для защиты сварных швов, восстановления поврежденных защитных покрытий, созданных любым способом оцинковки. Обеспечивает надежную антакоррозионную защиту болтовых и иных видов соединений, продлевая срок службы металлических конструкций.

Артикул/Цвет:

79012 – Цинк-алюминий

Способ применения.

- Перед началом работы защитите поверхности, которые не подлежат окраске, чтобы избежать случайного покрытия.
- Поверхность, подлежащую окраске, следует очистить от грязи, ржавчины и старой краски, а также обезжирить и высушить.
- В большинстве случаев предварительное грунтование поверхности не требуется.
- Эмаль следует наносить при температуре от +5°C до +32°C.
- Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 3-5 минут, пока шарики внутри не начнут свободно перемещаться и издавать характерный звук. Баллон следует держать распылителем вверх. Рекомендуется повторять встряхивание в процессе работы.
- Наносите эмаль с расстояния 15-25 см.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить несколько тонких слоев с интервалом в 5-15 минут.

ВНИМАНИЕ! После использования для очистки клапана переверните баллон вверх дном и распыляйте до прекращения выхода эмали и начала выхода бесцветного газа.

Время высыхания.

5-15 минут до нанесения следующего слоя (в зависимости от толщины слоя и внешних условий). Полное высыхание достигается не менее чем через 24 часа (в зависимости от толщины слоя и внешних условий).

Очистка.

Минеральными растворителями.

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:
ООО «РБКНгрупп»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80
www.rbkngroup.com

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ОСНОВАНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	Акриловый полимер
Тип ЛКМ:	Эмаль
Тип работ:	Внутренние/внешние работы
Температура нанесения:	от +5°C до +32°C
Время сушки до нанесения следующего слоя:	5 - 15 минут (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)
Время сушки:	30 минут
Расход:	До 3 м ² в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий.
Состав:	Модифицированная акриловая смола, цинк, алюминиевый порошок, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих веществ.
Масса нетто:	270 г
Объем баллона:	520 мл
Срок годности:	5 лет в оригинальной упаковке
Количество в коробке:	12 шт.
Размер коробки:	205*280*205 мм
Вес коробки:	4,804 кг

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:
ООО «РБКНгрупп»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80
www.rbkngroup.com