

Eridani

**Бюджетное решение –
без слепящего эффекта и видимой
пульсации.**



Основные особенности и преимущества:

- **Высокое качество освещения** – равномерно светящаяся поверхность, нежелтеющая со временем
- **Простой монтаж.** Клеммная колодка и драйвер интегрированы в корпус для простоты установки
- **Широкий выбор размеров.** Возможность установки в любой потолок, даже с самым узким запотолочным пространством
- **Пластиковый корпус**
- **Без пульсации**



Наименование светильника	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр врезного отверстия, мм
Eridani DL190B LED6 D100 7W 840 WH SNI	929003281107	7	550	4000	Ø95-105
Eridani DL190B LED6 D100 7W 865 WH SNI	929003281207	7	550	6500	Ø95-105
Eridani DL190B LED8 D125 10W 840 WH SNI	929003281407	10	900	4000	Ø1250-130
Eridani DL190B LED8 D125 10W 865 WH SNI	929003281507	10	900	6500	Ø1250-130
Eridani DL190B LED11 D150 14W 840 WH SNI	929003281707	14	1200	4000	Ø145-155
Eridani DL190B LED11 D150 14W 865 WH SNI	929003281807	14	1200	6500	Ø145-155
Eridani DL190B LED18 D200 23W 840 WH SNI	929003282007	23	1900	4000	Ø195-210
Eridani DL190B LED18 D200 23W 865 WH SNI	929003282107	23	1900	6500	Ø195-210

