

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ МАТОВАЯ 1К

KU-43011, KU-43012, KU-43013



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2025.

Стр. 1/1

Описание продукта.

Автомобильная однокомпонентная матовая акриловая эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей, таких как автомобильные пороги, рамки дверей, зеркал, дворников, а также тюнинга и окраски любого навесного оборудования и т. д. Атмосферостойкая, для внутренней и внешней отделки. Может использоваться как автомобильное базовое покрытие в двухслойной системе окраски «база плюс лак». Возможно последующее покрытие лаком для достижения необходимой степени блеска.

Цвет:

KU-43011 — цвет чёрный матовый;
KU-43012 — цвет белый матовый;
KU-43013 — цвет серебро.

Номинальный объём:

KU-43011, KU-43012, KU-43013 — 500 мл

Окрашиваемые поверхности:

Предварительно загрунтованные акриловыми, полиуретановыми грунтовками металлические и пластиковые поверхности.

Пропорции смешивания:	
Довести до необходимой вязкости, при необходимости.	

Вязкость смеси:	
16–20 сек / 20 °C DIN Cup 4	

Оборудование для нанесения:		
Тип краскораспылителя	Диаметр сопла, мм	Давление, бар
Низкого давления (например, HVLP, LP и др.)	1,2–1,5	1,8–2,0

Нанесение:	
2–3 слоя	

Выдержка/межслойная сушка*:	
5 мин при 20 °C	

Сушка*:		
Температура	Время	
60 °C	30 мин	
20 °C	60 мин	
20 °C	10–20 мин**	

* Время сушки зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха. Указана температура окрашиваемого основания.
** В системе «база плюс лак» перед нанесением лака.

Толщина сухой пленки:	
15–25 µm	

Теоретический расход:	
1 л на 7–8 м ²	

Плотность, г/см ³ :	
KU-43011, цвет чёрный — 1,1	
KU-43012, цвет белый — 1,2	
KU-43013, цвет серебро — 1,1	

Последующие покрытия:

Акриловые базовые эмали, акриловые и полиуретановые лаки.

Очистка оборудования:

Разбавители для акриловых материалов.

Состав:

Акриловые сopolимеры, пигменты, наполнители, функциональные добавки, органические растворители.

Срок годности:

2 года. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на упаковке.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Хранение:

В закрытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Меры предосторожности.

Только для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Н226 Воспламеняющаяся жидкость. Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Н226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Н303 Может причинить вред при проглатывании. Н373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение. Н317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Н319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Н332 Вредно при вдыхании. Н336 Может вызвать сонливость и головокружение. Н412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Р210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Р233 Держать в плотно закрытой герметичной упаковке. Р241 Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Р260 Не вдыхать газ/пары/пыль. Р271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Р280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску). Р403 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Р235 Держать в прохладном месте. Р501 Удалить упаковку/содержимое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами. Р370 + Р380 При пожаре: покинуть опасную зону. Р302 + Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. Р303 + Р351 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Р332 + Р337 + Р311 При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.



Артикулы

KU-43011

KU-43012

KU-43013

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.

Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Трой-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данное в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Трой-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.