

# ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЖЕВЫЙ 1К

## KU-2208



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2025.

### Описание продукта.

Быстро сохнущий специальный грунт-изолятор эффективно защищает старые лакокрасочные покрытия, предотвращая их вспучивание и отслаивание при нанесении новых материалов на основе растворителей. Предназначен для изоляции несовместимых ЛКП. Улучшает адгезию, предотвращает образование подплёночной коррозии и проявление контуров старого покрытия. Допускается нанесение на места протиров и голый металл.

### Свойства.

- Отличные изолирующие свойства.
- Хорошая адгезия.
- Быстрая сушка.
- Допускается нанесение на места протиров и голый металл.

### Указания по применению.

- Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию.
- Для наилучших результатов грунт наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C.
- Перед применением протестировать на незаметном участке.
- Тщательно очистить и обезжирить поверхность.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Старые лакокрасочные покрытия покрытия зашлифовать сухим способом абразивом P180–400, затем обезжирить.
- Грунт наносить с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с промежуточной сушкой 3–5 минут при температуре +20°C.
- Время высыхания: 60 минут при температуре +20°C или 20 минут при температуре +60°C. Толщина покрытия: 15–20 мкм на каждый слой.
- Не требует шлифовки перед нанесением последующих покрытий, достаточно обезжирить.
- Перед нанесением финишного покрытия грунт-изолятор рекомендуется перекрыть грунтом-наполнителем.
- На грунт-изолятор нельзя наносить полиэфирные материалы.

**Внимание!** По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

### Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°C до +50°C.

### Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять поблизости источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

### Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

### Технические данные продукта.

Внешний вид окрашенной поверхности	Ровная, однородная, матовая
Цвет покрытия	Бежевый
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	0,5
Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа А, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,25
Адгезия покрытия по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м²	≈2 при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	Модифицированные синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксиол, метилацетат, пропан, бутан
Чувствительность к замерзанию	Нет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



### Артикул и цвет:

KU-2208 – бежевый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: [info@KUDO-paint.ru](mailto:info@KUDO-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.