

# СМЫВКА КРАСКИ ГЕЛЕОБРАЗНАЯ

KU-9110



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2025.

## Описание продукта.

Смывка краски предназначена для удаления большинства видов (масляных, алкидных, нитроцеллюлозных, 2К и 1К акриловых и эпоксидных и т. д.) лакокрасочных покрытий, в том числе автомобильных. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности. Удаляет до трёх слоёв ЛКП за одно применение, не разрушает строительные материалы, не требует специальных инструментов. Пригодна для нанесения на вертикальные поверхности. Не подходит для удаления толстослойных порошковых покрытий, а также покрытий, нанесённых на пористые поверхности (штукатурка, бетон, древесина и т. д.).

Во избежание попадания паров в глаза и органы дыхания, открывать и использовать в защитных очках и маске!

## Свойства.

В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности. Тиксотропна — пригодна для нанесения на вертикальные поверхности. Не подходит для удаления толстослойных порошковых покрытий, а также покрытий, нанесённых на пористые поверхности типа штукатурки или бетона.

## Указания по применению.

- Тщательно защитить поверхности, не нуждающиеся в обработке.
- Наносить при температуре окружающей среды не ниже +5 °C.
- При хранении возможно расслоение состава.
- Перед использованием энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Используйте СИЗ: перчатки, очки и респиратор.
- Нанести средство равномерным слоем (1–2 мм) на лакокрасочное покрытие кистью и/или шпателем.
- В жаркую погоду для замедления испарения обработанные смывкой детали рекомендуется накрыть полистиленовой пленкой.
- Для удаления наиболее стойких 2К покрытий (полиэфирных или эпоксидных) может потребоваться нанесение нескольких слоёв состава, в зависимости от толщины покрытия и температуры окружающей среды.
- Действие смывки заметно по вспучиванию, отслоению или размягчению лакокрасочного покрытия.
- Набухшее покрытие удалить шпателем или ветошью, промыть и обезжирить очищённое основание.
- При необходимости очистку повторить.
- Время протекания реакции зависит от вида и толщины слоя покрытия (от 1 до 60 минут).
- Не допускать попадания средства на пластмассовые и резиновые детали, это может вызвать изменение их свойств и разрушение.

## Срок годности и хранение.

Срок годности 12 месяцев. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Бутылка 500 мл, 6 штук в коробке.

## Меры предосторожности.

Опасно! Беречь от детей! Во избежание попадания паров в глаза и органы дыхания, открывать и использовать в защитных очках и маске! Не курить во время использования! Не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании на кожу смыть тёплой водой с мылом, при попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Используйте СИЗ: перчатки, очки и респиратор.

## Состав.

Метиленхлорид, изопропиловый спирт, моноэтаноламин, парафин, модификатор реологии, аммиак.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



## Артикул

KU-9110

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: [info@kudo-paint.ru](mailto:info@kudo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.