


## UKK 250A

Сертификация  
СЕ Степень защиты  
IP20

Артикул

5012.009



позволяет создавать однополюсные, двухполюсные, трехполюсные или четырехполюсные силовые блоки.

I=250 A IEC 60947-7-1, I=255 Amp UL/CSA

Ui: 690V IEC

Icw KA rms Is: 24.5

Vin: 600 V UL

IPk KA: 51

Монтажное отверстие: 85x29mm


| Метрическая система | MM <sup>2</sup> | MM <sup>2</sup> | г(N.m) | Правила США | AMG           | Момент затяжки |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|---------------|----------------|
|                     | 35...120        | x1              | 16     |             | 6...250 Kcmil | x1 201         |
|                     | 6...35          | 6...25 x2       | 4.0    |             | 14...1        | x2 35          |
|                     | 2.5...16        | 2.5...16 x5     | 2.7    |             | 14...4        | x5 24          |
|                     | 2.5...10        | 2.5...10 x4     | 2.5    |             | 14...6        | x4 17.5        |

## UKK 400A

Сертификация  
СЕ Степень защиты  
IP20

Артикул

5012.010



позволяет создавать однополюсные, двухполюсные, трехполюсные или четырехполюсные силовые блоки.

I=400 A IEC 60947-7-1, I=335 Amp UL/CSA

Ui: 690V IEC

Icw KA rms Is: 24.5

Vin: 600 V UL

IPk KA: 51

Монтажное отверстие: 85x29mm


| Метрическая система | MM <sup>2</sup> | MM <sup>2</sup> | г(N.m) | Правила США | AMG            | Момент затяжки |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|----------------|----------------|
|                     | 95...185        | x1              | 20     |             | 3/0...400Kcmil | x1 221         |
|                     | 6...35          | 6...25 x2       | 4.0    |             | 14...1         | x2 35          |
|                     | 2.5...16        | 2.5...16 x5     | 2.7    |             | 14...4         | x5 24          |
|                     | 2.5...10        | 2.5...10 x4     | 2.5    |             | 14...6         | x4 17.5        |

## UKK 500A

Сертификация  
СЕ Степень защиты  
IP20

Артикул

5012.011



имея только один вход, блоки могут быть соединены параллельно с помощью перемычки. Легко удвоить нейтраль.

I=500 A IEC 60947-7-1, I=520 Amp UL/CSA

Ui: 690V IEC

Icw KA rms Is: 24.5

Vin: 600 V UL

IPk KA: 51

Монтажное отверстие: 85x29mm



| Метрическая система | MM <sup>2</sup>         | MM <sup>2</sup>         | г(N.m) | Правила США | AMG                     | Момент затяжки |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------------|
|                     | 4x15.5x0.8<br>...8x24x1 | 4x15.5x0.8<br>...8x24x1 | 2.5    |             | 4x15.5x0.8<br>...8x24x1 | 17.5           |
|                     | 6...35                  | 6...25 x2               | 4.0    |             | 14...1                  | x2 35          |
|                     | 2.5...16                | 2.5...16 x5             | 2.7    |             | 14...4                  | x5 24          |
|                     | 2.5...10                | 2.5...10 x4             | 2.5    |             | 14...6                  | x4 17.5        |

## UK 207

Сертификация  
СЕ Степень защиты  
IP20

Артикул

5012.001



2 pole 100A EN 60947-1

IPk kA: 20

UK-207 100A - 6 Terminal

Ui: 500V

Icw kA rms Is: 4.5

Монтажное отверстие: 45mm

| Метрическая система | MM <sup>2</sup> | MM <sup>2</sup> | Ø      | г(N.m) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
|                     | 10...35         | 10...25         | x1 8.5 | 8.5    |
|                     | 1,5...4         | 0.75...4        | x3 4.5 | 3.5    |
|                     | 2,5...6         | 1,5...6         | x3 5.5 | 3.5    |