

Реле электротепловое РТЛ-2 (автозапуск)

Технические характеристики

Наименование	Номинальный ток реле, А	Диапазон установок по току, А	Потребляемая мощность одним полюсом реле, Вт	Мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В,50Гц			Номинальное сечение присоединяемых проводов, мм		Артикул	
				220	380	660	медь	алюминий		
РТЛ-1006-2 УХЛ4	25	1-1,6	2,5	-	0,37	1,1	1,0	2,5	ET520657	
РТЛ-1007-2 УХЛ4		1,6-2,5		0,37	0,75	1,5			ET520658	
РТЛ-1008-2 УХЛ4		2,5-4		0,75	1,5	3,0			ET520661	
РТЛ-1010-2 УХЛ4		4-6		1,1	2,2	4,0			ET520662	
РТЛ-1012-2 УХЛ4		5,5-8		1,8	3,0	5,5			ET520663	
РТЛ-1014-2 УХЛ4		7-10		2,2	4,0	7,5	1,5		ET520664	
РТЛ-1016-2 УХЛ4		9-13	3,0	3,0	5,5	10,0			ET520665	
РТЛ-1021-2 УХЛ4		12-18		4,0	7,5	15,0	2,5		4,0	ET520666
РТЛ-1022-2 УХЛ4		17-25		5,5	11,0	18,5	4,0		6,0	ET520667
РТЛ-1023-2 УХЛ4		23-32		7,5	15,0	22,0	6,0		10,0	ET520668
РТЛ-2053-2 УХЛ4	36	23-32	7,5	15,0	22,0	ET520669				
РТЛ-2055-2 УХЛ4		28-36	3,5	10,0	18,5	30,0	10,0	16,0	ET520670	
РТЛ-2053-2 УХЛ4	93	23-32		7,5	15,0	22,0	6,0	10,0	ET520679	
РТЛ-2055-2 УХЛ4		30-40		10,0	18,5	30,0	10,0	16,0	ET520680	
РТЛ-2057-2 УХЛ4		37-50		11,0	22,0	37,0			ET520681	
РТЛ-2059-2 УХЛ4		48-65	4,5	15,0	25,0	45,0	16,0	25,0	ET520682	
РТЛ-2061-2 УХЛ4	55-70	18,5		30,0	55,0	25,0	ET520683			
РТЛ-2063-2 УХЛ4	63-80	6,0	22,0	37,0	76,0		35,0	ET520684		
РТЛ-2064-2 УХЛ4	80-93		30,0	59,0	110,0	35,0	50,0	ET520685		