

Реле электротепловое РТТ12

Технические характеристики

Наименование	Номинальный рабочий ток I_n , А	Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А	Тип вспомогательных контактов	Мощность потребляемая одним полюсом реле, Вт	Артикул
РТТ-12 УХЛ4, 10,0А	40	8,50 - 11,5	1 переключающий	1,85	ЕТ003511
РТТ-12 УХЛ4, 12,5А		10,6 - 14,3		1,85	ЕТ003512
РТТ-12 УХЛ4, 16,0А		13,6 - 18,4		1,90	ЕТ003513
РТТ-12 УХЛ4, 20,0А		17,0 - 23,0		2,00	ЕТ003515
РТТ-12 УХЛ4, 25,0А		21,2 - 28,7		2,10	ЕТ003517
РТТ-12 УХЛ4, 34,0А		28,0 - 40,0		2,50	ЕТ003518
РТТ-121 УХЛ4, 10,0А	40	8,50 - 11,5	1 размыкающий	1,85	ЕТ003519
РТТ-121 УХЛ4, 12,5А		10,6 - 14,3		1,85	ЕТ003520
РТТ-121 УХЛ4, 16,0А		13,6 - 18,4		1,90	ЕТ003521
РТТ-121 УХЛ4, 20,0А		17,0 - 23,0		2,00	ЕТ003522
РТТ-121 УХЛ4, 25,0А		21,2 - 28,7		2,10	ЕТ003524
РТТ-121 УХЛ4, 34,0А		28,0 - 40,0		2,50	ЕТ003525