

Паспорт изделия**Труба отвода выхлопных газов генератора**

Труба гофрированная применяется в системе отвода выхлопных газов генератора.

1. Техническое описание

Материал изготовления :

труба гофрированная - сталь нержавеющая SUS304,

стопорное кольцо - сталь нержавеющая SUS304

накидная гайка - латунь никелированная.

Типоразмер трубы	28A	35A	35A	35A	35A
Диаметр трубы наружный, мм	34,0	40,7	40,7	40,7	40,7
Диаметр трубы внутренний, мм	29,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Накидная гайка, дюйм	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Диаметр внутренний адаптера, мм	22	25	28	32	38

2. Комплектация

- Труба гофрированная из нержавеющей стали со стопорным кольцом и накидной гайкой 1 шт,

- паспорт изделия 1 шт

3. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-изготовителя.

ВАЖНО: Наружную поверхность трубы, которая проходит сквозь деревянные или легковоспламеняющиеся конструкции на улицу, рекомендуется поместить в термоизоляционный материал (базальтовая вата или асбестовая ткань). Рекомендуемая толщина базальтовой ваты, которая изолирует трубу в отверстии -от 60 мм.