

ROX FISHING REEL GREASE

Смазка для рыболовных катушек

ОПИСАНИЕ

Представляет собой пластичную смазку на базе смеси кремнийорганического и ПАО масла, в качестве антифрикционной добавки содержит политетрафторэтилен (PTFE), применяется для широкого диапазона температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подшипники качения и поверхности скольжения
- открытые передачи
- смазка гибких тросов
- пары трения рти/металл, металл/полимер

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая способность к смазыванию
- Снижение износа
- Противоаварийные свойства
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита
- Работоспособность в широком интервале температур
- Низкое термоупрочнение

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Смазка от белого до бежевого цвета
Базовое масло	Смесь кремнийорганического и ПАО
Твердосмазочная добавка	ПТФЕ
Температура каплепадения, °C, не менее	180
Пенетрация при 25 °C, мм x 0,1, в пределах	310-340
Коллоидная стабильность, %, не более	10
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н, не менее	2400
Критическая нагрузка, Н, не менее	800
Нижняя рабочая температура, °C	-70
Верхняя рабочая температура, °C	+130

УПАКОВКА

банки 20 и 40 грамм

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru