

Спецификация



Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, че
тыре выхода, латунь H59, никелирова
нное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6/47/4x10

Артикул: 5012.021

Технические параметры

Количество подключений 1 вход, 4 выхода

Вход: (Тип 63) Штыревой разъем

Выход: Нижний слой: 1,5-10 мм² X 2 (Рекомендуемая длина зачистки 21 мм)
Средний слой: 1,5-10 мм² X 2 (Рекомендуемая длина зачистки 11 мм)

Момент затяжки винтов M4 ≤ 12.24 кгс·см

Повышение температуры ≤45K

Испыт. напряжение изоляции 3500 В

Степень защиты IP20

Класс огнестойкости UL94 V-0

Сертификация безопасности CE

Материалы

Пылезащитная крышка PC

Корпус PA66-FR

Боковая панель PA66-FR

Токопроводящий элемент Латунь H59, никелированная

Винт Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в солян
ом тумане 48 часов

Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с миниатюрными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, воздушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электроэнергии, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

Чертежи изделия

