

Спецификация

Технические характеристики



Клемма переключения, один вход, десять выходов, латунь H59, никелированное покрытие, IP20, UL94 V-0

Модель: UKK6NB-400/25-70/6X16

Артикул: 5012.108

Технические параметры

Количество подключений 1 вход, 6 выходов

Вход: 25-70 mm^2

Выход: Нижний слой: 1,5-16 mm^2 x 3 (рекомендуемая длина зачистки 31 мм)

Средний слой: 1,5-16 mm^2 x 3 (рекомендуемая длина зачистки 16 мм)

Момент затяжки винтов $M10 \leq 40.80 \text{ кгс}\cdot\text{см}$ $M5 \leq 20.40 \text{ кгс}\cdot\text{см}$

Повышение температуры $\leq 45\text{K}$

Испытательное напряжение 3500 В

Степень защиты IP20

Класс огнестойкости UL94 V-0

Сертификация безопасности CE

Материалы

Пылезащитная крышка PC

Корпус PA66-FR

Боковая панель PA66-FR



Токопроводящий элемент Латунь H59, никелированная

Винт Углеродистая сталь, трехвалентное радужное пассивирование, испытание в соляном тумане 48 часов

Назначение и описание

Клеммные блоки серии UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 специально разработаны для использования с миниатюрными автоматическими выключателями, автоматическими выключателями дифференциального тока, воздушными выключателями и т. д. Они используются в электрооборудовании управления и распределения электропитания, а также в модульных клеммных устройствах для целей электромонтажа. Благодаря изоляционному напряжению 690 В и номинальному напряжению 380 В эти клеммы напрямую подключаются к входу выключателя без необходимости использования дополнительных проводов, медных или алюминиевых шин для переходных соединений. Это новый продукт, обеспечивающий удобное и надежное многоканальное подключение на выходе автоматических выключателей или автоматических выключателей дифференциального тока, гарантируя прочное и надежное соединение.

Чертежи изделия



LEIPOLE
UKK6
UKK6NB-400/25-70

IEC 60947-7-1
690V 400A 25-70mm²

