



ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ
МОКРЫЙ КАМЕНЬ
 ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ
 для внутренних и наружных работ

- ✓ Создает барьер от воды и влаги.
- ✓ Паропроницаемое покрытие с красивым эффектом
- ✓ Усиливает цвет обрабатываемой поверхности.
- ✓ Без резкого запаха.
- ✓ Повышает атмосферостойкость обрабатываемой поверхности, препятствует растрескиванию, предотвращает появление мха, плесени.
- ✓ Увеличивает морозостойкость и гидрофобизирующие свойства минеральных оснований.

Краткое описание	Предназначена для обработки строительных материалов на минеральной основе с целью придания водоотталкивающих и грязеотталкивающих свойств. Усиливает цвет обрабатываемой поверхности.
Состав	Латекс акриловый, силиконовый гидрофобизатор, вода.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Блеск	полуглянцевый
Область применения	<p>Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей (кроме полов), Используется в качестве финишного покрытия для обработки натурального и искусственного камня, облицовочного кирпича, бетона, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Для наружных и внутренних работ.</p> <p>Препятствует росту бактерий, грибка и плесени. Барьер от воды и влаги.</p> <p>Не рекомендуется обработка составом поверхностей, подвергающихся постоянному механическому воздействию (например, полы), так как это может привести к быстрому исчезновению эффекта «мокрого камня» при сохранении эффекта гидрофобизации. Не наносить сверху лакокрасочных покрытий.</p>
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик.
Подготовка поверхности	Пропитка наносится на очищенную от пыли и грязи, масел и иных загрязнений поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя в один слой до полного насыщения поверхности. Перед применением пропитку рекомендуется перемешать. Влажность поверхности не более 10%.
Нанесение покрытия	Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, грязи, масел. Перед применением пропитку перемешать. Наносить при помощи кисти, валика, краскораспылителя в один слой. Влажность поверхности должна быть не более 10%. Второй слой наносят через 4-5 часов после нанесения первого слоя до полного насыщения поверхности. Не наносить во время и сразу после дождя.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и типа основания.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10% для более мягких переходов.
Расход	100-250мл/м ² на один слой, в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания покрытия «до отлипа» – 2,5 часа (при температуре + 20°C и относительной влажности не более 65%), при более низких температурах время высыхания увеличивается. Межслойная сушка-4-5 часов. Полное отверждение пропитки происходит за 48 часов.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Беречь от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Пропитка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. При замерзании – разморозить при комнатной температуре, тщательно перемешать (Не
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1л, 5л, 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru