

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Регулируемые опоры

# Регулируемые опоры

**Основание из технополимера, стальной винт**

## ОСНОВА

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

## ШПИЛЬКА

Резьбовой элемент из оцинкованной стали с шестигранным углублением для регулировки.

## СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **LSX.A:** Основания без противоскользящего диска
- **LSX.A-AS:** Основания с бутадиен-стирольным каучуком (СБС) без прикрепляемого к основанию противоскользящего диска

## ОСОБЕННОСТИ

Величины статической нагрузки, приведенные в таблице ниже, относятся к устойчивости к воздействию осевого усилия на выравнивающий элемент.

В стандартных условиях эксплуатации все боковые или угловые напряжения, которые могут повлиять на устойчивость противоскользящего диска, также следует принимать во внимание.

В случае особо сложных условий эксплуатации основания или смежных поверхностей исполнение LSX.A-AS с противоскользящим диском из СБС может оказаться не наилучшим вариантом. В данных случаях см. также LS.A-AS (см. стр.).



Код	Описание	Код	Описание	D	d	L	L1#	I	h	s	a	Шарнирное соединение Ø	Макс. статическая нагрузка* H	Л	Л	#
431521	LSX.A-26-10-M8x30	531521	LSX.A-26-10-AS-M8x30	26	M8	47	48	30	17	10	12	19°	10	4000	21	22
431523	LSX.A-26-10-M8x45	531523	LSX.A-26-10-AS-M8x45	26	M8	62	63	45	17	10	12	19°	10	4000	26	27
431525	LSX.A-26-10-M8x60	531525	LSX.A-26-10-AS-M8x60	26	M8	77	78	60	17	10	12	19°	10	4000	30	31
431531	LSX.A-26-10-M10x45	531531	LSX.A-26-10-AS-M10x45	26	M10	62	63	45	17	10	12	19°	10	4000	34	35
431533	LSX.A-26-10-M10x60	531533	LSX.A-26-10-AS-M10x60	26	M10	77	78	60	17	10	12	19°	10	4000	41	42
431535	LSX.A-26-10-M10x70	531535	LSX.A-26-10-AS-M10x70	26	M10	87	88	70	17	10	12	19°	10	4000	46	47
431537	LSX.A-26-10-M10x100	531537	LSX.A-26-10-AS-M10x100	26	M10	117	118	100	17	10	12	19°	10	4000	60	61
431541	LSX.A-30-10-M8x30	531541	LSX.A-30-10-AS-M8x30	30	M8	49	50	30	19	12	12	19°	10	4500	23	24
431543	LSX.A-30-10-M8x45	531543	LSX.A-30-10-AS-M8x45	30	M8	64	65	45	19	12	12	19°	10	4500	28	29
431545	LSX.A-30-10-M8x60	531545	LSX.A-30-10-AS-M8x60	30	M8	79	80	60	19	12	12	19°	10	4500	32	33
431551	LSX.A-30-10-M10x45	531551	LSX.A-30-10-AS-M10x45	30	M10	64	65	45	19	12	12	19°	10	4500	36	37
431553	LSX.A-30-10-M10x60	531553	LSX.A-30-10-AS-M10x60	30	M10	79	80	60	19	12	12	19°	10	4500	43	44
431555	LSX.A-30-10-M10x70	531555	LSX.A-30-10-AS-M10x70	30	M10	89	90	70	19	12	12	19°	10	4500	48	49
431557	LSX.A-30-10-M10x100	531557	LSX.A-30-10-AS-M10x100	30	M10	119	120	100	19	12	12	19°	10	4500	62	63
431561	LSX.A-40-10-M8x30	531561	LSX.A-40-10-AS-M8x30	40	M8	48.5	49.5	30	18.5	11.5	12	20°	10	5000	27	28
431563	LSX.A-40-10-M8x45	531563	LSX.A-40-10-AS-M8x45	40	M8	63.5	64.5	45	18.5	11.5	12	20°	10	5000	32	33
431565	LSX.A-40-10-M8x60	531565	LSX.A-40-10-AS-M8x60	40	M8	78.5	79.5	60	18.5	11.5	12	20°	10	5000	37	37
431571	LSX.A-40-10-M10x45	531571	LSX.A-40-10-AS-M10x45	40	M10	63.5	64.5	45	18.5	11.5	12	20°	10	5000	40	41
431573	LSX.A-40-10-M10x60	531573	LSX.A-40-10-AS-M10x60	40	M10	78.5	79.5	60	18.5	11.5	12	20°	10	5000	47	49
431575	LSX.A-40-10-M10x70	531575	LSX.A-40-10-AS-M10x70	40	M10	88.5	89.5	70	18.5	11.5	12	20°	10	5000	52	54
431577	LSX.A-40-10-M10x100	531577	LSX.A-40-10-AS-M10x100	40	M10	118.5	119.5	100	18.5	11.5	12	20°	10	5000	66	67

\* Максимальная статическая нагрузка представляет собой значение, выше которого прилагаемая на компонент нагрузка может в определенных эксплуатационных условиях вызвать некоторое разрушение пластиичного материала. Очевидно, что к данному значению должен применяться коэффициент, учитывающий важность и уровень безопасности конкретной области применения.

# Технические характеристики с установленным противоскользящим диском.