

Гарантия изготовителя:

гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи;
при выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия;
в случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

Гарантия на изделие не распространяется:

при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию;
при проведении самостоятельных ремонтных работ;
при неравномерном распределении груза (подтверждает экспертиза);
на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании-изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

ТУ 25.99.29-003-82850171-22

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер ТМ GIGANT**
ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70
Завод-изготовитель: ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249060, Калужская область, м. р-н Малоярославецкий
с. п. деревня Шумятино, д. Терентьево, ул. Промышленная, стр. 1

Паспорт изделия

**Тележка
грузовая
с пневматическими
колесами**

ТГ-006

GIGANT

Настоящий паспорт содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия и гарантийные обязательства компании-производителя. Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а также предотвращения нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данном паспорте.

Назначение

Тележка предназначена для перемещения всевозможных грузов, начиная от мелких коробок и заканчивая крупногабаритными грузами. Тележка может использоваться на складах, на промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле, в быту.

Технические характеристики

Артикул	ТГ-006
Габаритные размеры (Ш × Д), мм	220 × 410
Рекомендуемые к установке диаметры колес, (г/п 350 кг), мм	250
Общая грузоподъемность, кг	350
Масса изделия, кг	13,2

Условия эксплуатации

Изделие выполнено по ТУ 25.99.29-003-82850171-22. Покрытие полимерное, порошковое. Температурный режим эксплуатации изделия от -30°С до +30°С. Во избежание деформации изделия и исключения падения груза, его следует закрепить на тележке, не допускать грубых механических воздействий. Груз располагать равномерно по всей площадке. Изделие эксплуатировать на гладких, ровных и хорошо подготовленных горизонтальных поверхностях. Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек. Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как: ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76, ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74 или аналогичными смазками других производителей. Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах (колеса пневматические), которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надежность крепления рукояток, колес и отсутствие наматывания нитей на ось колеса.

При эксплуатации изделия запрещается:

- перевозить людей на тележке;
- нагружать массой, превышающей значения, установленные в настоящем паспорте;
- пользоваться изделием, как рычагом для подъема груза платформой тележки, не закрепив его к каркасу-раме тележки

Транспортировка

Изделие поставляется в собранном виде (без колес) и упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки.

Комплект поставки

Наименование	Количество
Каркас тележки	1
Паспорт	1
Заглушка пластик Ø19	2
Шайба 20	4
Шайба стопорная Ø20	2

Порядок сборки

- Извлечь изделие из упаковки.
- Согласно схеме сборки, установить колеса.

