

Гарантия изготовителя:

гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации, составляет 12 месяцев со дня продажи;
при выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия;
в случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

Гарантия на изделие не распространяется:

при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию;
при проведении самостоятельных ремонтных работ;
при неравномерном распределении груза (подтверждает экспертиза);
на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании-изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

ТУ 25.99.29-003-82850171-22

Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер ТМ GIGANT
ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70
Завод-изготовитель: ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249060, Калужская область, м. р-н Малоярославецкий
с. п. деревня Шумятино, д. Терентьево, ул. Промышленная, стр. 1

Паспорт изделия

Тележка
платформенная
с поворотной осью
усиленная

ТППО-001

GIGANT

Настоящий паспорт содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия и гарантийные обязательства компании-производителя. Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок и нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данном паспорте.

Назначение

Тележка предназначена для перемещения ящиков, коробок и других грузов. Тележка может использоваться на складах, на промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле, а в некоторых случаях и в быту.

Технические характеристики

Модель изготавливается следующих типоразмеров:

Артикул	ТППО-001
Габаритные размеры (Ш × Д), мм	600 × 900 × 300
Покрытие	Полимерное порошковое
Максимальная грузоподъемность платформы	До 450 кг распределенной нагрузки
Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор	Ø 250 мм (г/п до 450 кг)

Условия эксплуатации

Изделие выполнено по ТУ 25.99.29-003-82850171-22. Температурный режим эксплуатации изделия от -30°С до +30°С. Во избежание деформации изделия следует не допускать грубых механических воздействий. Груз располагать равномерно по всей площадке. Изделие эксплуатировать на гладких, ровных и хорошо подготовленных горизонтальных поверхностях. При эксплуатации запрещается нагружать массой, превышающей значения, установленные в настоящем паспорте. Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек. Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колёс консистентными смазками, такими как: ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76, ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74 или аналогичными смазками других производителей. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукояток и колёс.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес. Запрещается перевозить людей на тележке.

Транспортировка

Изделие поставляется в разобранном виде и упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки.

Комплект поставки:

- платформа с установленными мостами – 1 шт.;
- ручка – 1 шт.;
- борт длинный – 2 шт.;
- короткий борт – 1 шт.;
- короткий борт откидной – 1 шт.;
- комплект метизов для установки колесных опор.

ТППО-001	Количество
Болт М8 × 20	2
Гайка М8 самоконтрящаяся	2
Шайба 8	6
Шайба 20	4
Стопор star lock	4
Болт М16 × 100	1
Гайка М16 самоконтрящаяся	1

Порядок сборки

Извлечь изделие из упаковки. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью вниз. Согласно схеме сборки, произвести установку колес. Поставить платформу на колеса. Установить ручку в передний поворотный мост согласно схеме сборки, установить борта. Момент на ключе при затяжке болтов – не более 35Н/м.

