

ERGOOIL® REGAL STANDART 10W-40

Полусинтетическое всесезонное моторное масло API CI-4/SL

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL REGAL STANDART 10W-40 — всесезонное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL REGAL STANDART 10W-40 рекомендуется для шоссейных и внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями без сажевых фильтров (DPF), применяемых в таких отраслях, как: коммерческий транспорт, горнорудная промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий запуск двигателя при температурах до -27°C;
Защита двигателя от износа и образования отложений;
Высокая термическая и окислительная стабильность;
Отличное диспергирование сажи;
Обладает высокими смазывающими, антифрикционными и противозадирными свойствами;
Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEAE7; API CI-4/SL; MB228.3; MANM 3275-1; VolvoVDS-3; Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins 200 76/77/78; Mack EO-N; MTU Type 2; ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 15 °C, г/см ³	0,868
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	90,2
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	13,81
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, сПа•с	5 884
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, сПа•с	24 360
Индекс вязкости	157
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Испаряемость по Noack, не более, %	11
Температура застывания, °C	-40
Щелочное число, мг КОН/гН/г	12,1
Сульфатная зольность, %	1,3

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной и может быть изменена без уведомления в соответствии с требованиями спецификации ООО «ЭНЕРГО РЕСУРС ГРУПП».