

ERGOOIL® REGAL PREMIUM 15W-40

Полусинтетическое всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей ACEA E7, API CI-4/SL

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM 15W-40 — универсальное полусинтетическое моторное масло для смешанного автопарка. Предназначено для современных высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Может использоваться в бензиновых двигателях. Базовое масло с использованием синтетических технологий обеспечивает стабильные вязкостно-температурные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM 15W-40 рекомендуется для дизельных двигателей с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR), без сажевых фильтров (DPF) грузовиков, автобусов, специальной и внедорожной техники (с турбонаддувом и без него), используемой в таких отраслях, как коммерческий транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E7 или API CI-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальный продукт для использования в смешанных парках техники;
Превосходная окислительная и высокотемпературная стабильность;
Обладает прекрасными противоизносными и противозадирными свойствами;
Отличная защита от ржавчины и коррозии;
Отличная защита от отложений на поршневых кольцах

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEAE7; API CI-4/SL; MB228.3; MANM 3275; VolvoVDS-3; Renault TrucksRLD-2; CaterpillarECF-2; Cummins 200 76/77/78; MackEO-N; MTUType 2; DeutzDCQ-III; JASODH-1; GlobalDHD-1

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 15 °С, кг/м ³	0,875
Вязкость кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с	113,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,18
Динамическая вязкость (CCS) при -20 °С, сПа•с	5 302
Индекс вязкости	140
Температура вспышки в открытом тигле, °С	234
Температура застывания, °С	-37
Щелочное число, мг КОН/гН/г	12,2
Сульфатная зольность, %	1,4