

ERGOOIL® PRO + Power 5W-30 Synthetic

Полностью синтетическое моторное масло ACEA A3/B4 для легковых автомобилей



ОПИСАНИЕ

ERGOOIL PRO + Power 5W-30 Synthetic — всесезонное полностью синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Обеспечивает превосходную защиту от износа, отличные пусковые свойства при низкой температуре и высочайший уровень эксплуатационных свойств. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок с применением технологии Ultimate Strength Technology®.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL PRO + Power 5W-30 Synthetic предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях, многоклапанных, с катализатором, с турбонаддувом и без него, легковых автомобилях отечественного производства, большинства мировых производителей, таких как BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Volkswagen, Renault, Hyundai, KIA, Honda, Mitsubishi, Toyota и других, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и/или ACEA A3/B4 и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает высокую защиту двигателя от износа, даже при длительной работе в режиме максимальных скоростей и нагрузок;
Превосходная защита двигателя после холодного пуска;
Сохраняет чистоту двигателя;
Отличная прочность масляной пленки при любых условиях работы двигателя;
Стойкость к высоким температурам в экстремальных условиях работы двигателя

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API SN/CF; BMW Long Life 01; GMLL-B-025; MB 229.3/229.5; Porsche A40; PSAB71 2300; Renault RN 0700/0710; VAG VW 502.00/505.00/505.01

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,845
Вязкость кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	64,2
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	11,5
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C, сПа•с	4 810
Индекс вязкости	178
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227
Температура застывания, °C	-42
Щелочное число, мг КОН/гН/г	10,1
Сульфатная зольность, %	1,1