



# ERGOOIL® PRO + RACING C3 5W-30 Synthetic

Полностью синтетическое моторное масло ACEA C3 для легковых автомобилей

## ОПИСАНИЕ

ERGOOIL PRO + RACING C3 5W-30 Synthetic — всесезонное низкосольное (Low SAPS) полностью синтетическое моторное масло премиум класса для превосходной производительности. Разработано на основе синтетических базовых масел в сочетании с многофункциональным пакетом присадок с применением технологии Ultimate Strength Technology®.

## ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL PRO + RACING C3 5W-30 Synthetic рекомендуется для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, которые оборудованы системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR). Подходит для двигателей автомобилей, переоборудованных под использование сжиженного газа (LPG – пропан-бутан). Рекомендуется для двигателей Euro 5 и 6 для VW, Mercedes, Porsche и BMW, а также для всех автомобилей, требующих ACEA C3 и/или API SN.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительно продлевает срок службы систем снижения токсичности выхлопных газов;  
Гарантирует легкий запуск и высокую надежность смазывания двигателя при низких температурах окружающей среды;  
Наилучшая защита двигателя от износа и нагарообразования;  
Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств;  
Обладает отличной термической стабильностью и стойкостью к окислению

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA C3; API SN/CF; BMW Long Life 04; GM Dexos 2; MB 229.51, 229.52; Porsche C30; Renault RN 17; PSAB 71 2290; VAG VW 504.00/507.00

## ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Наименование показателей                                      | Значения |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup>                        | 0,843    |
| Вязкость кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с | 62,5     |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с        | 11,3     |
| Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C, сПа•с                 | 4 810    |
| Индекс вязкости                                               | 174      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C                      | 224      |
| Температура застывания, °C                                    | -44      |
| Щелочное число, мг КОН/гН/г                                   | 8,0      |
| Сульфатная зольность, %                                       | 0,74     |