



ERGOOIL® REGAL PREMIUM LL 10W-40

Полностью синтетическое моторное масло ACEA E4/E7, API CI-4 для высоконагруженных дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM LL 10W-40 — всесезонное полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе multifunctional пакет присадок с технологией Ultimate Strength Technology®

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL REGAL PREMIUM LL 10W-40 рекомендуется для увеличенного интервала эксплуатации в тяжелонагруженных дизельных двигателях без сажевых фильтров (DPF) с турбонаддувом и без него, отвечающих экологическим требованиям Евро V и ниже. Предназначено для дизельных двигателей с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR) шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая, строительная и т.д.). Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E4/E7.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Полностью синтетическая база обеспечивает отличную рабочую стабильность как при низких, так и при высоких температурах;
Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами;
Высокие моющие-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту поршней и предотвращают образование вредных отложений в картере;
Превосходные антикоррозионные характеристики защищают детали двигателя;
Высокое щелочное число обеспечивает более высокий ресурс масла при нейтрализации кислот, образующихся при сгорании высокосернистого топлива;
Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEAE4/E7; API CI-4; Cummins20077/20078; DeutzDQC III-10; Detroit Diesel93K215; MANM 3277; MackEO-N; MTU Type 3; MB228.5; ScaniaLDF-2; Renault TrucksRLD-2/RXD; VolvoVDS-3

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 15 °C, г/см ³	0,863
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	100,42
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	14,70
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, сПа•с	5 730
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °C, сПа•с	23 050
Индекс вязкости	158
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Испаряемость по Noack, не более, %	10
Температура застывания, °C	-42
Щелочное число, мг КОН/гН/г	14,3
Сульфатная зольность, %	1,7