



ERGOOIL® GEROIL 75W-90

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло GL-4/5

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL GEROIL 75W-90 универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок с технологией Ultimate Strength Technology®.

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL GEROIL 75W-90 рекомендуется для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и скоростях скольжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Синтетическая база способствует продлению интервалов замены масла;
Обеспечивает надежную защиту от износа зубчатых передач и синхронизаторов, работающих в условиях повышенных нагрузок;
Гарантирует плавное переключение передач и работу без вибрации;
Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами;
Отличная совместимость с эластомерами и уплотнениями;
Улучшенные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, позволяют использовать масло в передачах и дифференциалах при температуре окружающей среды до минус 40°C

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4/GL-5/MT-1; MILPRF 2105E; MAN341 Type Z2/E3, 342 Type M3, M3343 Type S; MB235.8; ScaniaSTO 1:0; Volvo 97312; ZF02B/05B/07A/08A/12N/16F/17B/19C/21B

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,870
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,6
Индекс вязкости	187
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-45
Коррозия пластинок из меди, баллы	1a
Коррозия пластинок из стали	выдерживает
Смазывающие свойства на ЧШМ температуре (20+5)°C:	
нагрузка сваривания (Нсв), Н (кгс), не менее	3 280
показатель износа (Диз) при постоянной нагрузке 196 Н, не более	0,5