



ERGOOIL® ATF III

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

ОПИСАНИЕ

ERGOOIL ATF III — всесезонная синтетическая трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы в соответствии со стандартами Dexron II, Dexron III или Mercon. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок с технологией Ultimate Strength Technology®

ПРИМЕНЕНИЕ

ERGOOIL ATF III может применяться в тяжелонагруженных трансмиссиях Allison, а также рекомендуется для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту от износа металлических и неметаллических деталей редуктора, гидронасоса, и гидротрансформатора;
- Улучшенные противопенные свойства дополнительно защищают АКПП от перегрева;
- Полная совместимость с материалами сальников и прокладок;
- Высокая термоокислительная стабильность минимизирует образования отложений в агрегатах;
- Способствует плавному переключению передач при низких температурах

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

GMDEXRON III H; VoithH55.6335 XX; AllisonC-4, TES-295, TES-389; Volvo97341/97340; FordMercon; MB-236.9; ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C; MAN339 Type L1/V1/Z1

ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателей	Значения
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,843
Вязкость кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	28,95
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	6,14
Индекс вязкости	236
Температура вспышки в открытом тигле, °C	168
Температура застывания, °C	-50

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной и может быть изменена без уведомления в соответствии с требованиями спецификации ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС ГРУПП".