



# MAGNUM

## MAXTEC

10W-40

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF

АО "АВТОВАЗ"

### ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
www.rosneft-lubricants.ru

**Rosneft Magnum Maxtec 10W-40** – всесезонное полусинтетическое универсальное моторное масло с улучшенными защитными свойствами. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе в технике с пробегом, для которых рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Всестороннее изучение процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку моторных масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель и борются с образованием отложений, что приводит к улучшению его работы.

- Снижает образование отложений в цилиндро-поршневой группе.
- Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период.
- Обеспечивает плавную работу двигателя.

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Maxtec 10W-40
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33 Или ASTM D445	95 14,1
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	5 600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 Или ASTM D2270	154
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 Или ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-37
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 51069 или ASTM D4052	874