



ROSNEFT

MAXIMUM

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SG/CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от износа и коррозии, увеличивая его ресурс.
- Предотвращает образование отложений на деталях двигателя.
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и обеспечивает защиту деталей двигателя от протечек.
- Рецепт масла разработан с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Maximum 10W-40
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	93 14
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 780
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	154
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,1
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,9
Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 или ASTM D4052	877

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 16.09.2024.