



СПЕЦИФИКАЦИИ

API SG/CD

Rosneft Maximum 5W-40 – всесезонное полусинтетическое моторное масло с улучшенными противоизносными свойствами. Производится из смеси высококачественных синтетических и минеральных компонентов с использованием современного пакета присадок. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе оборудованных турбо-наддувом) легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SG/CD и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от износа и коррозии, увеличивая его ресурс.
- Предотвращает образование отложений на деталях двигателя.
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и обеспечивает защиту деталей двигателя от протечек.
- Рецептура масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Maximum 5W-40
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33 или ASTM D445	85 14,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °C, мПа·с	ASTM D5293	4 820
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	176
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,1
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-42
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,5
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 или ASTM D4052	860

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru



5W-40