



# KINETIC

## MT

**75W-90**

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**API GL-4**  
**АО «АВТОВАЗ»**

### ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
[www.rosneft-lubricants.ru](http://www.rosneft-lubricants.ru)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок
- Высокий уровень фрикционных свойств гарантирует надёжную работу узлов и агрегатов трансмиссии
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic MT 75W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,5
Динамическая вязкость при - 40 °С, мПа·с	ASTM D2983	64600
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	205
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Коррозия медной пластины, балл	ASTM D130	1b
Склонность к пенообразованию, смЗ: при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Плотность при 15°С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	882