



И-12А, И-20А, И-30А, И-40А, И-50А

И-12А, И-20А, И-30А, И-40А, И-50А – бесприсадочное индустриальное масло, предназначено для использования в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антакоррозионным свойствам масел, а также в качестве базовых и индустриальных масел различного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло отличается высоким качеством, чистотой и хорошими смазывающими свойствами.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	И				
		12А	20А	30А	40А	50А
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	16,52	31,06	46,33	68,78	100,7
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437	0,81	0,73	0,10	0,816	0,848
Стабильность против окисления: - приращение кислотного числа, мг КОН/г	ГОСТ 18136	0,13 0,84	0,10 0,96	0,082 1,22	0,128 1,3	0,12 1,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	185	207	230	228	223
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-10	-15	-15	-15	-15